

## EUROLITE Set 4x LED TL-4 Trusslight + Case

4x variables Trusslight und Uplight mit lichtstarken 4 x 8-W-RGB+UV-LED inkl. Case

Art.-Nr.: 2000638

GTIN: 4026397663808



### Features:

- Kompakt und lichtstark
- Perfekt für ALUTRUSS 4-Punkt-System QUADLOCK
- Standfuß ausziehbar in 5 Stufen für angewinkeltes Aufstellen
- 4 LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
- Einfarbiges 4-stelliges 7-Segment-LED Display
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- <p>ROADINGER TDV-1 Universal-Koffer-Case
- <h2 class="featureSatz">Universell einsetzbares Case mit flexiblen Polstertrennwänden</h2>Mit Trennwänden
- Hochwertige Verarbeitung mit Kunststoff 3 mm, schwarz, geprägt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397663808

Gewicht: 11,50 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.52 m

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 12mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Schnappschlösser mit Absperrfunktion
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 9,69 kg

---

### EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 8
DMX-Eingang:	1 x USB, Typ A 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR- Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Länge: 15,5 cm Breite: 14,5 cm Höhe: 13,0 cm
Gewicht:	1,56 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,1 m
Farbe:	Schwarz
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER TDV-1 Universal-Koffer-Case**

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	12 mm
Tragegriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Schnappverschluss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Material:	Kunststoff, 3 mm
Farbe:	Schwarz, geprägt
Innenmaße:	52 cm x 28,5 cm x 20 cm
Maße:	Breite: 54 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 26 cm
Gewicht:	3,45 kg

#### **Lieferumfang:**

##### **4 x EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung

##### **1 x ROADINGER TDV-1 Universal-Koffer-Case**

- 1 x Case