

EUROLITE Set 2x LED IP PAR 14x10W HCL + Case

2x wetterfester Scheinwerfer mit RGBAW+UV-Farbmischung und Frostfiltern inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000655

GTIN: 4026397670929



Features:

- 14 LEDs 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60
- <h2 class="featureSatz">PRO Flightcase für 2 x EUROLITE LED TMH-30/TMH-40/TMH-60 Moving-Head</h2>Für optimalen Schutz
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397670929

Gewicht: 25,50 kg

Länge: 0,82 m

Breite: 0,41 m

Höhe: 0,75 m

Sperrgut

- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 22,80 kg

EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

| | |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 95 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x IP T-Con (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 14 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| Ausstattung: | Frostfilter |
| DMX-Kanäle: | 3; 5; 6; 8; 12 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung |
| Fixtures vorhanden für: | Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 15° 27° 30° 60° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Material: | Aluminiumguss |
| Maße: | Breite: 31 cm Tiefe: 22,5 cm Höhe: 36,5 cm |
| Gewicht: | 6,80 kg |

| | |
|---------------------------------|--|
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm |
| Material: | Metall, 3 mm |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Material: | Kunststoff, 2 mm |
| Maße: | Durchmesser: Ø 20,5 cm |
| Kabellänge: | Ca. 1,5 m |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60

| | |
|------------------------|--|
| Maximale Last: | 50 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Klappgriff: | 2 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Gerätefach: | 26,5 cm x 31 cm x 30,5 cm |
| Fach mitte: | 10,5 cm x 31 cm x 30,5 cm |
| Innenmaße: | 63,5 cm x 31 cm x 30,5 cm |
| Maße: | Breite: 71 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 40,5 cm |
| Gewicht: | 9,20 kg |

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 3 x Frostfilter
 1 x XLR Kabel
 2 x Rändelschraube
 1 x Bedienungsanleitung