

## EUROLITE Set 4x LED IP PAR 14x10W HCL + Case

4x wetterfester Scheinwerfer mit RGBAW+UV-Farbmischung inkl. PRO Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 2000665

GTIN: 4026397671452



### Features:

- 14 LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase 4x TMH-30/TMH-40/TMH-60 mit Rollen
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version</h2>Für optimalen Schutz
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397671452

Gewicht: 50,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 49,90 kg

---

### EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:       | 95 W   |
| Schutzart:                 | IP65   |
| Schutzklasse:              | SK I   |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                   |
| Stromausgang:              | 1 x IP T-Con (W) Einbauversion   |
| Lampenart:                 | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                   | 14 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV<br>(homogene Farbmischung)  |
| Blitzrate:                 | 0 - 20 Hz  |
| Ausstattung:               | Frostfilter  |
| DMX-Kanäle:                | 3; 5; 6; 8; 12   |
| DMX-Eingang:               | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP   |
| DMX-Ausgang:               | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP   |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung   |
| Ansteuerung:               | DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung   |
| Fixtures vorhanden für:    | Light J; LED PC-Control 512; LED EASY<br>OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 1;<br>EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projektion:                | Flimmerfrei  |
| Abstrahlwinkel:            | 15°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 15°<br>27°<br>30°<br>60°   |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz matt   |
| Aufnahmesystem:            | Doppelbügel  |
| Displaytyp:                | LCD Display  |
| Material:                  | Aluminiumguss  |
| Maße:                      | Breite: 31 cm  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | Tiefe: 22,5 cm<br>Höhe: 36,5 cm                      |
| Gewicht:                        | 6,80 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0                                      |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm  |
| Material:                       | Metall, 3 mm   |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                      |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m  |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Material:                       | Kunststoff, 2 mm                                     |
| Maße:                           | Durchmesser: Ø 20,5 cm                               |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,5 m  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

#### **ROADINGER Flightcase 4x TMH-30/TMH-40/TMH-60 mit Rollen**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Maximale Last:         | 100 kg  |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm   |
| Klappgriff:            | 4 Stück   |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück   |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück  |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse<br>4 x Stapelschalen im Deckel |
| Markenverwendung:      | Markenhardware  |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm   |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert  |
| Gerätefach:            | 27 cm x 27 cm x 28 cm   |
| Zubehörfach:           | 10 cm x 56 cm x 28 cm   |
| Innenmaße:             | 65 cm x 55 cm x 30,5 cm   |
| Maße:                  | Länge: 71 cm<br>Breite: 60 cm<br>Höhe: 53 cm                              |
| Gewicht:               | 20,20 kg  |

#### **Lieferumfang:**

1 x Scheinwerfer  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Fernbedienung  
 3 x Frostfilter  
 1 x XLR Kabel  
 2 x Rändelschraube  
 1 x Bedienungsanleitung