

## EUROLITE Set LED IP PAR 12x9W SCL Spot + 2x Diffusorscheibe (15x60° und 40°) und 40° 000673

Wetterfester Scheinwerfer mit 12 7in1-LEDs und RGBA/CW/WW+UV-Farbmischung inkl. 2x Frostfiltern GTIN: 4026397362343



15x60°



40°



### Features:

- 12 LEDs 9 W COB (Chip-on-board) 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 28 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397362343  
Gewicht: 6,60 kg  
Länge: 0.41 m  
Breite: 0.31 m  
Höhe: 0.28 m

### Technische Daten:

Gewicht: 5,43 kg

## EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:            | 75 W  |
| Schutzart:                      | IP65  |
| Schutzklasse:                   | SK I  |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang:                   | IP T-Con (W) Einbauversion  |
| Lampenart:                      | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                        | 12 x 9 W COB (Chip-on-board) 7in1<br>RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)                         |
| Blitzrate:                      | 0 - 20 Hz   |
| DMX-Kanäle:                     | 3; 5; 7; 9; 13  |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP  |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP  |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung  |
| Ansteuerung:                    | DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone  |
| Fixtures vorhanden für:         | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light<br>Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                         |
| Projektion:                     | Flimmerfrei   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 15°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 29°   |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz   |
| Aufnahmesystem:                 | Doppelbügel   |
| Displaytyp:                     | LCD Display   |
| Material:                       | Aluminiumguss   |
| Maße:                           | Breite: 28,5 cm<br>Tiefe: 15,3 cm<br>Höhe: 31,35 cm   |
| Gewicht:                        | 5,20 kg   |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)  |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0   |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm   |
| Material:                       | Metall, 2,5 mm  |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F   |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m   |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut   |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen   |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte  |

## EUROLITE Diffusorscheibe 15x60° für IP PAR-12

Maße: Höhe: 0,7 cm  
Durchmesser: Ø 22,20 cm

---

Gewicht: 0,11 kg

---

**EUROLITE Diffusorscheibe 40° für IP PAR-12**

Maße: Höhe: 0,65 cm  
Durchmesser: Ø 22,20 cm

---

Gewicht: 0,12 kg

---

**Lieferumfang:**

---

**1 x EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot**

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung

**1 x EUROLITE Diffusorscheibe 15x60° für IP PAR-12**

- 1 x Beamshaper

**1 x EUROLITE Diffusorscheibe 40° für IP PAR-12**

- 1 x Frostfilter