# EUROLITE Set 2x LED PLL-480 CW/WW Panel + Case

**Art.-Nr.: 20000676**

GTIN: 4026397360912

2x DMX-gesteuerte Flächenleuchte mit 240 kaltweißen und 240 warmweißen LEDs inkl. Flightcase

## Listenpreis: 1664.81 €

inkl. 19% Mwst.

## Features:

**EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel**

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 240 kaltweißen und 240 warmweißen LEDs

- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Stativ- oder Traversenmontage
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- 480 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 2835 CW/WW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 5600 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Robuster Tragegriff
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Bühne; Messe- und Ladenbau; mobilen Einsatz
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

**Lieferumfang**

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397360912

Gewicht: 41,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.42 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Stecker

**ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-480**

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Markenhardware

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 37,50 kg |

**EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 205 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Über P-Con (blau), Einbauversion<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 480 x 0,5 W SMD 2835 CW/WW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 3,5 - 28 Hz |
| DMX-Kanäle: | 5 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX; Master/Slave Funktion |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 47000 Hz |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 120° |
| Farbtemperatur: | 3200K - 5600K einstellbar |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 96 Ra |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Kaltweiß (CW) 1m: 3048 lx, 3m: 394 lx, 6m: 116 lx<br>Warmweiß (WW) 1m: 2697 lx, 3m: 375 lx, 6m: 111 lx<br>Alle 1m: 6147 lx, 3m: 764 lx, 6m: 224 lx |
| Lebensdauer: | 50000 h |
| Lichtstrom: | 17470 lm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Material: | Metall |
| Maße: | Breite: 64 cm<br>Tiefe: 12,5 cm<br>Höhe: 33 cm |
| Gewicht: | 12,60 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 1066973 |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø12mm |
| Material: | Metall, 3 mm |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,5 mm² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |

**ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-480**

| | |
|---|---|
| Maximale Last: | 50 kg |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Innenmaße: | 64 cm x 38,5 cm x 29 cm |
| Gerätefach: | 64 cm x 14 cm x 29 cm |
| Zubehörfach: | 64 cm x 10,5 cm x 29 cm |
| Maße: | Länge: 70 cm<br>Breite: 47 cm<br>Höhe: 39 cm |
| Gewicht: | 12,30 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.