

## EUROLITE Set 4x Multiflood Pro IP RGBW Wash/Frost + Case

4x lichtstarker Outdoor-LED-Scheinwerfer mit Funk-DMX-Empfänger inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000677

GTIN: 4026397360929



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Washlight und Strobe
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- 36 leistungsstarke 15-W-RGBW-LEDs (4in1)
- 16° Standard-Abstrahlwinkel
- 2 Frostfilter (25° und 45°) für ein weiches Licht mit größerem Abstrahlwinkel im Lieferumfang enthalten
- Flickerfreie Projektion
- Direkte Farbwahl für 20 Farben
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und vier Bedientasten
- Schwenkbarer Montagebügel mit Arretiermöglichkeit
- Hängende Montage über Schnellverschluss-Omega-Bügel
- Zusätzliche GummifüÙe schützen das Gerät beim Aufstellen auf dem Boden
- IP T-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 36 LEDs 15 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Die Geräte Kühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über W-DMX by Wireless Solution; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; Stand-alone
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- <p>ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen, HIGHLINE-Version</h2>Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 9,8 mm, schwarz, laminiert

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397360929

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 4 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

Gewicht: 83,55 kg

### EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash/Frost

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	215 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	36 x 15 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 5; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	W-DMX by Wireless Solution; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16° 25° 45°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 16 cm Breite: 49 cm Höhe: 32 cm
Gewicht:	12,05 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## **ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro**

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	4 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 9,8 mm; Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	21,5 cm x 55,5 cm x 28 cm
Zubehörfach:	11,5 cm x 53,5 cm x 28 cm
Innenmaße:	105,5 cm x 56 cm x 37 cm
Maße:	Breite: 110 cm Tiefe: 61 cm Höhe: 53 cm
Gewicht:	35,35 kg

## **Lieferumfang:**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 1 x Omega-Bügel
- 2 x Frostfilter
- 1 x Stecker