



## Features:

- Mini-Scheinwerfer für GU-10 Lampe
- Farbfilter können vorgesetzt werden
- Ansteuerbar über plug and play
- Für PAR 16
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- <p>OMNILUX GU-10 230V COB 5W LED 1800-3000K dim2warm
- <h2 class="featureSatz">LED-Lampe mit moderner Dim-to-Warm-Funktion</h2>Dimmverhalten vergleichbar mit Glüh- und Halogenlampen (Dim-to-Warm)
- Ändert die Lichtfarbe beim Dimmen von 3000 K (warmweiß) auf 1800 K (extra warmweiß)
- Erzeugt besonders gemütliche Stimmungen
- Einfacher Lampenwechsel
- Energiesparend
- Dimmbar
- Einfache Montage
- Mit einem Abstrahlwinkel von 24°
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 3000 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397361568  
Gewicht: 0,50 kg  
Länge: 0.17 m  
Breite: 0.10 m  
Höhe: 0.10 m

## Technische Daten:

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Gewicht:                        | 0,32 kg |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F       |

#### **EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 schwarz**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung:                | 230 V AC, 50 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:            | Max. 75 W   |
| Schutzklasse:                   | SK I  |
| Stromanschluss:                 | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker     |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05SS-F                        |
| Kabellänge:                     | Ca. 0,4 m   |
| Sockel/Fassung:                 | GU10  |
| Lampenart:                      | Frei bestückbar   |
| Farberzeugung:                  | Über Farbfilter-Rahmen                                  |
| Ansteuerung:                    | Plug and play   |
| Bauform:                        | PAR-16  |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz   |
| Material:                       | Aluminium, 1 mm   |
| Aufnahme im Scheinwerfer:       | 7,8 cm x 7,8 cm   |
| Maße:                           | Länge: 17 cm<br>Breite: 11 cm<br>Höhe: 13 cm            |
| Gewicht:                        | 0,28 kg   |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                          |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø10mm   |
| Material:                       | Aluminium, 3 mm   |
| Form:                           | Achteckig   |
| Material:                       | Aluminium, 1 mm   |
| Maße:                           | Breite: 7,7 cm<br>Höhe: 7,7 cm<br>Durchmesser: Ø 5,2 cm |
| Gewicht:                        | 0,01 kg   |

#### **OMNILUX GU-10 230V COB 5W LED 1800-3000K dim2warm**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung:           | 230                       |
| Nennleistung:               | 5 W                       |
| Sockel/Fassung:             | GU10                      |
| Lampenart:                  | LED-Lampe; Reflektorlampe |
| Lampenspezifikation:        | Dimmbar                   |
| Messgröße (Pst LM):         | 0,0                       |
| Aufbau:                     | Einfache Montage          |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 24°                       |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 60°                       |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Lichtfarbe:                     | Weiß                                      |
| Farbtemperatur:                 | 1800K - 3000K einstellbar                 |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 90 Ra                                     |
| Lichtstromerhalt:               | 13  |
| MacAdam Farbkonsistenz:         | 3   |
| Betriebstemperatur Max.:        | 40° C                                     |
| Betriebstemperatur Min.:        | 20° C                                     |
| Lebensdauer:                    | 15000 h                                   |
| Lichtstrom:                     | 400 lm                                    |
| Lichtstromerhalt:               | 0,97                                      |
| Wellenlänge:                    | 640 nm                                    |
| Material:                       | Aluminiumguss                             |
| Maße:                           | Breite: 5 cm<br>Tiefe: 5 cm<br>Höhe: 5 cm |
| Gewicht:                        | 0,04 kg                                   |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F   |
| EPREL-Nr:                       | 960770                                    |

### **Lieferumfang:**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Bedienungsanleitung