

OMNITRONIC Set MOLLY-12A Subwoofer aktiv + 4x MOLLY-6 Top 8 Ohm, weiß

Ar.: 20000758
GTIN: 4026397684391



Features:

OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer aktiv weiß

Aktiver 12"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth

- 12"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 700 Watt RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den MOLLY-6 Satelliten für 2.1- und 4.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (500 W + 2 x 100 W)
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE; VOICE
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Metallgitter in weiß mit Akustikschaumstoff
- 2 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Logistic

EAN / GTIN: 4026397684391

Gewicht: 45,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

OMNITRONIC MOLLY-6 Top weiß 2x

6,5"-Satellitenlautsprecher mit Halterung

- 8-Ohm-Lautsprecherpaar mit 6,5" Tieftöner und 1" Hochtöner
- Zur Erweiterung des MOLLY-12A Subwoofers für 2.1- und 4.1-Betrieb
- Zur Stativmontage wird der Zubehöradapter benötigt
- Verbinden von 2 Satelliten per Erweiterungsbügel und -kabel (Zubehör) möglich
- Mit Montagebügel
- Mit Flugpunkten

- Metallgitter in weiß mit Akustikschaumstoff
- 2 Stück im Set
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Technische Daten:

Gewicht: 39,90 kg

OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer aktiv weiß

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1000 W
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	1 x 500 W RMS 2 x 100 W RMS (8 Ohm) 2 x 200 W RMS (4 Ohm)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Frequenzbereich:	40 - 160 Hz
Empfindlichkeit:	103 dB
Max. Schalldruck:	128 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	FLAT; DJ; LIVE; VOICE
Ansteuerung:	Bluetooth
Aufnahmesystem:	Flansch: M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Phasenumkehrschalter
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Signal, Power, Limit, Fault, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Topteil über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Kanäle Eingang:	1 x Stereo über Kombibuchse oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner 3" Schwingspule Tieftön
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	2 Stück

Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 47 cm Tiefe: 57 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	22,10 kg
Kabellänge:	3 m

OMNITRONIC MOLLY-6 Top weiß 2x

Belastbarkeit:	Programm: 260W Nominal: 130W RMS
Frequenzbereich:	150 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	95 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	119 dB
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Flugpunkte:	2 x M8 Gewinde
Anschlüsse:	1 x Speaker-Einbaubuchse (W) 1 x Schraubsteckklemme
Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner Korbmaterial: Stahl 1" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Hochtöner
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke); Koaxiallautsprecher
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte)
Farbe:	Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 18,3 cm Tiefe: 21,4 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	8,90 kg

Lieferumfang:

1 x OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer aktiv weiß

- 1 x Bass
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Lautsprecherkabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

2 x OMNITRONIC MOLLY-6 Top weiß 2x

- 2 x Topteil
- 2 x Montagebügel
- 4 x Rändelschraube
- 2 x Schraubsteckklemme