

EUROLITE Set LED PLL-480 CW/WW + Stativ

DMX-gesteuerte Flächenleuchte mit 240 kaltweißen und 240 warmweißen LEDs inkl. Stahlstativ

Art.-Nr.: 2000800

GTIN: 4026397687439



Listenpreis: 712.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 240 kaltweißen und 240 warmweißen LEDs

- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Stativ- oder Traversenmontage
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- 480 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 2835 CW/WW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 5600 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Robuster Tragegriff
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Bühne; Messe- und Ladenbau; mobilen Einsatz
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397687439

Gewicht: 20,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Stecker

EUROLITE LS-1 EU Stahlstativ

Lichtstativ made in EU, ohne Querträger, Maximallast 30 kg, Höhe 145-315 cm

- Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
- Höhenverstellbar
- Made in Europe

Lieferumfang

- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE LS-1A1 Adapter für LS-1

Universeller Adapter für Lichtstative LS-1 und LS-1T

- Universeller Adapter für Befestigung eines einzelnen Scheinwerfers
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 18,16 kg

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	205 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	480 x 0,5 W SMD 2835 CW/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	3,5 - 28 Hz
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	47000 Hz
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbtemperatur:	3200K - 5600K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra

Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 3048 lx, 3m: 394 lx, 6m: 116 lx Warmweiß (WW) 1m: 2697 lx, 3m: 375 lx, 6m: 111 lx Alle 1m: 6147 lx, 3m: 764 lx, 6m: 224 lx
Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom:	17470 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Tragegriff:	1 Stück
Material:	Metall
Maße:	Breite: 64 cm Tiefe: 12,5 cm Höhe: 33 cm
Gewicht:	12,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1066973
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø12mm
Material:	Metall, 3 mm
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m

EUROLITE LS-1 EU Stahlstativ

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 315 cm Minimal: 145 cm
Aufnahmesystem:	Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Stahl/Magnesium
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	120 cm x 16 cm x 14 cm
Standfläche:	Ø 108 cm
Gewicht:	5,30 kg

EUROLITE LS-1A1 Adapter für LS-1

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Aufnahmesystem:	Ø 29mm M8 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Material:	Stahl

Farbe:	Schwarz, pulverbeschichtet
Maße:	Breite: 11 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	0,26 kg