



Features:

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

IP65-Akku-Scheinwerfer mit RGBWA+UV-LEDs, QuickDMX, Frostfilter und IR-Fernbedienung

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
 - Betriebsdauer bis zu 26h je nach verwendetem Programm
 - 14 LEDs 10 W 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
 - Frostfilter
 - Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
 - Stroboskop-Effekt
 - Integrierte Showprogramme
 - Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; QuickDMX
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
 - Variable Farbtemperatur 2700 K - 8000 K
 - Mit Doppelbügel
 - LCD Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für den Außenbereich geeignet
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Verleiher; Video- und Fotografie
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Akku**
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689242

Gewicht: 30,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60

PRO Flightcase für 2 x EUROLITE LED TMH-30/TMH-40/TMH-60 Moving-Head

- Für optimalen Schutz
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 24,90 kg

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

| | |
|-------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku eingebaut Über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | IP T-Con (W) Einbauversion |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 26h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 14 x 10 W 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| Ausstattung: | Frostfilter |
| DMX-Kanäle: | 2; 3; 6-1; 6-2; 12 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; QuickDMX |
| Fixtures vorhanden für: | LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |

| | |
|---------------------------------|--|
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 15° 27° 30° 60° |
| Farbtemperatur: | 2700K - 8000K einstellbar |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Material: | Aluminiumguss |
| Maße: | Breite: 31,7 cm Tiefe: 22,7 cm Höhe: 37,0 cm |
| Gewicht: | 7,85 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm |
| Material: | Metall, 3 mm |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Kabellänge: | Ca. 1,5 m |
| Anschluss A: | 1 x 3-pol XLR (M) |
| Anschluss B: | 1 x 3-pol XLR (W) |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø4mm |
| Material: | Kunststoff, 2 mm |
| Maße: | Durchmesser: Ø 20,5 cm |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Maximale Last: | 50 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Klappgriff: | 2 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Gerätefach: | 26,5 cm x 31 cm x 30,5 cm |
| Fach mitte: | 10,5 cm x 31 cm x 30,5 cm |
| Innenmaße: | 63,5 cm x 31 cm x 30,5 cm |
| Maße: | Breite: 71 cm Tiefe: 35 cm |

Höhe: 40,5 cm

Gewicht:

9,20 kg

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 3 x Frostfilter
- 1 x Fernbedienung
- 2 x Schrauben
- 1 x Bedienungsanleitung