



Features:

EUROLITE LED CBB-2 WW/CW Fairlight

LED-Lichteffektleiste mit WW/CW COB LEDs, inkl. IR-Fernbedienung

- 2 LEDs 50 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°
- Variable Farbtemperatur 2400 K - 5000 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Messe- und Ladenbau; Theater; Video- und Fotografie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397625578

Gewicht: 26,90 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.34 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x LED CBB-2WW/CW Fairlight

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, dunkelbraun, laminiert
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

| | |
|----------|----------|
| Gewicht: | 25,07 kg |
|----------|----------|

EUROLITE LED CBB-2 WW/CW Fairlight

| | |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 80 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 2 x 50 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 2; 3; 4; 6 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | 1 x Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 40° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 75° |
| Farbtemperatur: | 2400K - 5000K einstellbar |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 94 Ra |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Warmweiß (WW) 1m: 928 lx, 3m: 123 lx, 6m: 36 lx Kaltweiß (CW) 1m: 1662 lx, 3m: 220 lx, 6m: 65 lx Alle 1m: 2522 lx, 3m: 331 lx, 6m: 97 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Material: | Metall; Aluminiumguss; Kunststoff |
| Maße: | Breite: 26,6 cm Tiefe: 16,95 cm Höhe: 19,4 cm |
| Gewicht: | 3,57 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Material: | Metall, 0,8 mm |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm |
| Material: | Metall, 2,5 mm |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 4x LED CBB-2WW/CW Fairlight

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Maximale Last: | 50 kg |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 6,5 mm |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Gerätefach: | 28 cm x 15,5 cm x 24 cm |
| Innenmaße: | 66,5 cm x 35 cm x 24 cm |
| Zubehörfach: | 10,5 cm x 35 cm x 24 cm |
| Gewicht: | 10,80 kg |

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung