



Features:

EUROLITE LED IP T-Bar 16 QCL Leiste

Wetterfeste (IP65) Leiste mit RGBW-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

- 16 LEDs 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690576

Gewicht: 45,60 kg

Länge: 1,20 m

Breite: 0,80 m

Höhe: 0,40 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-Bar 16 QCL Leiste

- 6,5 mm,
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung

- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- 2 x Trolleyfunktion
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 41,65 kg

EUROLITE LED IP T-Bar 16 QCL Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	16 x 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,8 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4000 Hz
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 106,50 cm Tiefe: 10,00 cm Höhe: 12,65 cm
Gewicht:	5,95 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0

Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-Bar 16 QCL Leiste

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Transporthilfe:	2 x Trolleyfunktion
Markenverwendung:	Markenhardware
Gerätefach:	9 cm x 14 cm x 98,5 cm
Zubehörfach:	10 cm x 33 cm x 42,5 cm
Innenmaße:	28 cm x 33 cm x 98,5 cm
Materialstärke:	6,5 mm
Maße:	Breite: 38 cm Tiefe: 37 cm Höhe: 114 cm
Gewicht:	17,85 kg

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 2 x Montagebügel
- 2 x Schrauben
- 2 x Unterlegscheibe