



Features:

EUROLITE AKKU THA-20PC TRC Theater-Spot sw

Akku-LED-Theaterscheinwerfer mit manuellem Helligkeitsregler

- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- Stabiles Metallgehäuse
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 2h
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 1 LED 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- GummifüÙe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Video- und Fotografie; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397694130

Gewicht: 20,60 kg

Länge: 1,20 m

Breite: 0,80 m

Höhe: 0,50 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x THA-20PC

- 6,5 mm,
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 17,62 kg

EUROLITE AKKU THA-20PC TRC Theater-Spot sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 15V DC 2000 mA
Pinbelegung:	Innen + / außen -
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 2h Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17° Frostfilter 19° Frostfilter 26°
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Länge: 21 cm Breite: 14,5 cm Höhe: 21 cm
Gewicht:	2,38 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x THA-20PC

Maximale Last:	50 kg
Markenverwendung:	Markenhardware
Gerätech:	16 cm x 19 cm x 13,5 cm
Innenmaße:	42,5 cm x 43 cm x 18 cm
Zubehörfach:	10,5 cm x 43 cm x 18 cm
Materialstärke:	6,5 mm
Maße:	Breite: 51 cm Tiefe: 46 cm Höhe: 27 cm
Gewicht:	8,10 kg

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Flügelbegrenzer
- 2 x Frostfilter