# EUROLITE Set 4x Multiflood Pro IP RGBW Wash MK2 + Case

**Art.-Nr.: 20000917**
GTIN: 4026397702033

## Listenpreis: 5353.81 €

inkl. 19% Mwst.

## Features:

**EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash MK2**

Lichtstarker Outdoor-Scheinwerfer mit RGBW-LEDs und W-DMX

- Integrierter W-DMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- 36 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)<BR>4 Segmente einzeln ansteuerbar
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; W-DMX by Wireless Solution; Master/Slave Funktion; kabelgebundene Fernsteuerung
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14°
- Mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Verleiher; Architektur
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

**Lieferumfang**

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Omega-Bügel

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397702033
Gewicht: 80,00 kg
Länge: 1.20 m
Breite: 0.80 m
Höhe: 1.00 m
Sperrgut

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

**ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro IP RGBW MK2 mit Rollen**

Truhen-Case mit Lenkrollen, HIGHLINE-Version

- Mit 4 Gerätefächern
- Mit 1 Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 81,20 kg |

**EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash MK2**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 230 W |
| Schutzart: | IP65 |
| LED-Typ: | 36 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 4; 6; 9; 10; 16; 26 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP |
| Kühlung: | Lüfter geräuscharm |
| Ansteuerung: | Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; W-DMX by Wireless Solution; Master/Slave Funktion; kabelgebundene Fernsteuerung |
| Vorprogrammiert bei: | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Abstrahlwinkel: | 14° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 14° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 30 |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Omega-Bügel |
| Displaytyp: | OLED Display |
| Transporthilfe: | Gummifüße |
| Maße: | Länge: 51,35 cm<br>Tiefe: 18,10 cm<br>Höhe: 33,90 cm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 12,75 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

**ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro IP RGBW MK2 mit Rollen**

| | |
|---|---|
| Maximale Last: | 100 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm |
| Klappgriff: | 4 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Gerätefach: | 51,5 cm x 16 cm x 27,5 cm |
| Maße: | Länge: 92 cm<br>Breite: 57,5 cm<br>Höhe: 54 cm |
| Gewicht: | 30,20 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.