# EUROLITE Set 4x AKKU UP-4 Entry QCL Spot + Case

**Art.-Nr.: 20000934**
GTIN: 4026397710885

## Listenpreis: 1248.31 €

inkl. 19% Mwst.

## Features:

**EUROLITE AKKU UP-4 Entry QCL Spot**

Akku-Uplight mit 4 x 8-W-4in1-LED und IR-Fernbedienung

- Robustes Gehäuse mit Tragegriff und Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 14h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 4 leistungsstarke LEDs 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Energiesparmodus
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 17 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397710885
Gewicht: 22,00 kg
Länge: 0.00 m
Breite: 0.00 m
Höhe: 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

**Lieferumfang**

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

**ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry**

Truhen-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6 mm, dunkelbraun
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 22mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**Lieferumfang**

- 1 x Case

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 18,10 kg |

**EUROLITE AKKU UP-4 Entry QCL Spot**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 14h je nach verwendetem Programm<br>Ladedauer 4h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 4 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0,5 - 24 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 4-1; 4; 6; 8 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Vorprogrammiert bei: | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 2900 Hz |
| Abstrahlwinkel: | 17° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 17° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 34° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | M10 Gewinde |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Breite: 14,4 cm<br>Tiefe: 14,4 cm<br>Höhe: 19,1 cm |
| Gewicht: | 2,35 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

**ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry**

| | |
|---|---|
| Maximale Last: | 50 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 22 mm |
| Klappgriff: | 2 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 1 Stück |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 6 mm, laminiert |
| Farbe: | Dunkelbraun |
| Gerätefach: | 18 cm x 18,5 cm x 23 cm |
| Zubehörfach: | 10 cm x 40 cm x 24 cm |
| Maße: | Breite: 52 cm<br>Tiefe: 43 cm<br>Höhe: 30 cm |
| Gewicht: | 8,70 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.