

## RELACART Set UR-222S Bodypack mit HM-600S Headset und Lavalier

Art.-Nr.: 20000939

GTIN: 4026397710939



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### RELACART UR-222S 1-Kanal UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

Multifrequenz-Funkempfänger mit Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität

- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit dem Antennensplitter R-14D
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Reichweite von bis zu 80m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Ladezustandsanzeige
- Tischpultgehäuse

#### Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 1 x Externes Netzteil, 2 x Antenne, 1 x Klinke Kabel, 3 x Montagebügel, 8 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Tasche

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397710939

Gewicht: 3,50 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

#### RELACART UT-222 Bodypack mit HM-600S Headset

Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender, 823-832 + 863-865 MHz

- Robustes Gehäuse mit Aluminiumlegierung, geeignet für harten Toureinsatz
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen

- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
  - Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
  - Regelbare Eingangsverstärkung
  - Sendeleistung Hi/Low einstellbar
  - Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
  - Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Sender**
- Reichweite von bis zu 80m
  - UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
  - UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
  - OLED Display
- Mikrofon**
- Richtcharakteristik: Kugelförmig
  - Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
- Lieferumfang**
- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 1 x Windschutz, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

**RELACART LM-C420 Lavalier unidirektional**

Unauffälliges Elektret-Lavaliermikrofon

- Zur Befestigung an der Krawatte, am Hemd oder Kragen des Benutzers
  - Richtcharakteristik: Niere
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Produktpräsentationen und Vorträge
- Lieferumfang**
- 1 x Mikrofon, 1 x Windschutz

**Technische Daten:**

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 2,19 kg |
|----------|---------|

**RELACART UR-222S 1-Kanal UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz**

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                      | Empfänger                                                                                                        |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 1000 mA                                                                         |
| Gesamtanschlusswert:      | 3 W                                                                                                              |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Anzahl der Kanäle:        | 1                                                                                                                |
| Frequenzbereich:          | 45 - 18000 Hz                                                                                                    |
| Geräuschspannungsabstand: | >105 dB                                                                                                          |
| Klirrfaktor:              | <0,7 % bei 1 kHz                                                                                                 |
| Reichweite:               | Bis zu 80m                                                                                                       |
| Frequenzband:             | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz                                                                             |
| Diversity:                | Antenna-Diversity                                                                                                |
| Schaltbandbreite:         | 11 MHz                                                                                                           |
| Frequenzstabilität:       | ± 0,005 %                                                                                                        |
| Parallelbetrieb:          | Max. 9 Sender                                                                                                    |
| Modulation:               | FM                                                                                                               |
| Frequenzwahl:             | 90 Frequenzen schaltbar                                                                                          |

|                 |                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen                                                                             |
| Displaytyp:     | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                                    |
| Display:        | Ladezustandsanzeige , Antenne A/B , RF-Signalstärke , AF-Audio-Level; Frequenz                                                              |
| Steuerelemente: | Groundlift-Schalter, Menü, Navigationstasten                                                                                                |
| Anschlüsse:     | Antenne über 2 x BNC (W) 8 V<br>Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) |
| Schalter:       | Ein/Aus-Schalter                                                                                                                            |
| Material:       | Metall                                                                                                                                      |
| Farbe:          | Schwarz                                                                                                                                     |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse<br>(19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE                                                                                   |
| Maße:           | Breite: 20 cm<br>Tiefe: 26 cm<br>Höhe: 4,4 cm                                                                                               |
| Gewicht:        | 1,95 kg                                                                                                                                     |

#### **RELACART UT-222 Bodypack mit HM-600S Headset**

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parallelbetrieb:     | Max. 9 Sender                                                                              |
| Gewicht:             | 0,21 kg                                                                                    |
| Typ:                 | Taschensender mit Mikrofon                                                                 |
| Stromversorgung:     | 3V DC                                                                                      |
| Stromanschluss:      | Batterie/Akku                                                                              |
| Batterie:            | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)                                                    |
| Gain:                | 0 dB<br>-6 dB<br>-12 dB                                                                    |
| Reichweite:          | Bis zu 80m                                                                                 |
| Frequenzband:        | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz                                                       |
| Schaltbandbreite:    | 11 MHz                                                                                     |
| RF-Ausgangsleistung: | 5 mW (LO); 10 mW (HI)                                                                      |
| Modulation:          | FM                                                                                         |
| Frequenzwahl:        | 90 Frequenzen schaltbar<br>In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen |
| Displaytyp:          | OLED Display                                                                               |
| Steuerelemente:      | Sendeleistungsschalter (high-low)                                                          |
| Anschlüsse:          | Ausgang: Mini-XLR (M) 4-pol Einbauversion                                                  |
| Schalter:            | Ein/Aus/Mute-Schalter                                                                      |
| Material:            | Aluminium                                                                                  |
| Farbe:               | Schwarz                                                                                    |
| Maße:                | Breite: 6,6 cm<br>Tiefe: 2,3 cm                                                            |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
|                      | Höhe: 8,4 cm                       |
| Gewicht:             | 0,174 kg                           |
| Typ:                 | Kopfbügelmikrofon                  |
| Stromversorgung:     | 2-10V DC                           |
| Kabellänge:          | 1,2 m                              |
| Kapseltyp:           | Kondensator<br>Maße: Ø 5 mm x 6 mm |
| Richtcharakteristik: | Kugelförmig                        |
| Frequenzbereich:     | 50 - 18000 Hz                      |
| Empfindlichkeit:     | -47 dB                             |
| Impedanz:            | 1800 Ohm                           |
| Steckertyp:          | Mini-XLR (W) 4-pol                 |
| Farbe:               | Hautfarben                         |
| Gewicht:             | 0,028 kg                           |

#### **RELACART LM-C420 Lavalier unidirektional**

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Typ:                      | Lavaliermikrofon                         |
| Stromversorgung:          | 2-10V DC                                 |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Mini-XLR (W) 4-pol |
| Kabellänge:               | 1,2 m                                    |
| Kapseltyp:                | Elektret                                 |
| Richtcharakteristik:      | Niere                                    |
| Frequenzbereich:          | 60 - 12000 Hz                            |
| Geräuschspannungsabstand: | >59 dB                                   |
| Empfindlichkeit:          | -42 dB                                   |
| Impedanz:                 | 1800 Ohm                                 |
| Schalter:                 | Ohne                                     |
| Material:                 | Aluminium                                |
| Farbe:                    | Schwarz                                  |
| Maße:                     | Länge: 2,80 cm<br>Durchmesser: Ø 1,10 cm |
| Gewicht:                  | 0,02 kg                                  |