



## Features:

### OMNITRONIC WAMS-65BT Drahtlos-PA-System

Tragbare 6,5"-PA mit Funkmikrofon, Audioplayer, Bluetooth und 40 W Spitzenleistung

- Tragbares all-in-one Verstärkersystem mit 40 Watt Leistung
- 4-Kanal-Mixer
- 2-Wege-Bassreflexsystem
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- 1 Mikrofon-Eingang (XLR) mit regelbarem Halleffekt
- Integrierter UHF-Funkempfänger mit passendem Handmikrofon
- Hocheffizienter und batterieschonender Class-D-Verstärker
- Klangregler und Master-Regler
- Integrierte Ladeautomatik
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Metallgitter in schwarz
- Robuster Tragegriff
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge

#### Akku

- Akku muss separat bestellt werden
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h

#### Audioplayer

- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397713510

Gewicht: 7,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

### Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 30m

### Fernbedienung

- Reichweite von bis zu 10m

### OMNITRONIC WAMS-65BT Lautsprecher-Tragetasche

Schutzhülle für WAMS-65BT

- Strapazierbares schwarzes Synthetikgewebe
- Frontseite aus schalldurchlässigem Gittergewebe
- Box kann während des Betriebes in der Schutzhülle verbleiben
- Öffnung für Boxenhochständer
- Mit 2 Außentaschen

### Technische Daten:

---

Gewicht: 5,66 kg

---

### OMNITRONIC WAMS-65BT Drahtlos-PA-System

|                      |   |
|----------------------|---|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>Oder<br>12V DC  |
| Gesamtanschlusswert: | 60 W  |
| Schutzart:           | IP20  |
| Schutzklasse:        | SK I  |
| Ausgangsleistung:    | 40 W RMS  |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)<br>Batterie/Akku (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzbereich:     | 62 - 18000 Hz   |
| Klirrfaktor:         | <0,5 % bei 1 kHz  |
| Kühlung:             | Passive Konvektionskühlung  |
| Frequenzband:        | UHF 863 - 865 MHz   |
| Trägerfrequenz:      | 865 MHz   |
| Frequenzstabilität:  | ± 0,005 %   |
| Frequenzwahl:        | Festfrequenzen  |
| Gehäusefarbe:        | Schwarz   |
| Aufnahmesystem:      | Flansch: Ø 35mm   |
| Schaltung:           | Class D   |
| Steuerelemente:      | Echoeffekt-Regler, Audioplayer  |
| Status LED:          | Power, Peak, ON AIR, Signal,<br>Ladezustandsanzeige   |
| Anschlüsse:          | Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR<br>Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)                                  |

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Kanäle:                   | Mikrofonkanal: 1 x Mono über XLR,<br>Kanalregelung über Drehregler           |
|                           | Eingangskanal: 1 x Stereo über Cinch,<br>Kanalregelung über Drehregler       |
|                           | Eingangskanal: 1 x Stereo über Audioplayer,<br>Kanalregelung über Drehregler |
|                           | Eingangskanal: 1 x Mono über Funk,<br>Kanalregelung über Drehregler          |
|                           | Master-Ausgang: 1 x Mono, Kanalregelung über<br>Drehregler, Klangregelung EQ |
| Lautsprecher:             | 1 x 6,5" Tieftöner<br>1 x 1" Hochtöner                                       |
| Lautsprechertyp:          | Kompakt-Box; Drahtlos-PA-System  |
| Bauart:                   | Bassreflex   |
| Tragegriff:               | 1 Stück  |
| Material:                 | ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere                                   |
| Farbe:                    | Schwarz  |
| Maße:                     | Breite: 23,5 cm  |
|                           | Tiefe: 22 cm   |
|                           | Höhe: 35 cm  |
| Gewicht:                  | 4,15 kg  |
| Stromversorgung:          | 3V DC  |
| Stromanschluss:           | Batterie/Akku  |
| Kapseltyp:                | Dynamisch  |
| Richtcharakteristik:      | Niere  |
| Batterie:                 | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)                                      |
| Reichweite:               | Bis zu 30m   |
| RF-Ausgangsleistung:      | 10 mW  |
| Modulation:               | FM   |
| Schalter:                 | Ein/Aus/Mute-Schalter  |
| Material:                 | Kunststoff   |
| Maße:                     | Länge: 26 cm   |
|                           | Durchmesser: Ø 4 cm  |
| Gewicht:                  | 0,115 kg   |
| Ansteuerung:              | Bluetooth; IR-Fernbedienung  |
| Bluetooth Gerätename:     | Omnitronic   |
| Audioplayer:              | USB + SD + Bluetooth   |
| Reichweite:               | Bluetooth: bis zu 10m  |
| Frequenzband:             | 2,4 GHz  |
| Displaytyp:               | 4 stelliges 7-Segment-LED Display  |
| Musikformat:              | MP3, WAV   |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)                                      |
| Stromversorgung:          | 3V DC  |
| Batterie:                 | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut                      |
| Reichweite:               | Bis zu 10m   |
| Akkutyp:                  | 1 x Blei 12 V, 2900 mAh,   |
| Akku:                     | Betriebsdauer bis zu 4h  |

**Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65**

Gewicht: 1,094 kg

---

**OMNITRONIC WAMS-65BT Lautsprecher-Tragetasche**

Farbe: Schwarz

---

Gewicht: 0,42 kg

---

**Lieferumfang:**

---

**1 x OMNITRONIC WAMS-65BT Drahtlos-PA-System**

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Mikrofon
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

**1 x Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65**

- 1 x Gerät

**1 x OMNITRONIC WAMS-65BT Lautsprecher-Tragetasche**

- 1 x Tasche