



### Features:

#### EUROLITE LED TMH-H240 Beam/Wash/Flowereffekt

Hybrid-Moving-Head mit RGBW-LEDs, Zoom, Makros, Mustern und Farbtemperaturvoreinstellungen

- 3in1-Moving-Head-Beam, Wash und Flowereffekt in einem Gerät
- 6 LEDs 40 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) <BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 240° TILT
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch; Linsenrotation
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel; Farben voreingestellt; Muster voreingestellt; Hintergrundfarben einstellbar; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt; Fächer-Effekt; Flower-Effekt; Strahlen-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit Omega-Bügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Bühne
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397699807

Gewicht: 28,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

## ROADINGER Flightcase 2x TMH-S90/H90/B90

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Für optimalen Schutz
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion; 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Lenkrollen

### Technische Daten:

---

Gewicht: 25,35 kg

---

### EUROLITE LED TMH-H240 Beam/Wash/Flowereffekt

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	190 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3 A
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 40 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	240° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 360° exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch; Linsenrotation
DMX-Kanäle:	16; 21; 24; 32; 56
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave- Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 3; Light J
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2900 Hz
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2 - 25°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8 - 40°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 11423 lx, 3m: 5703 lx, 6m: 1423 lx Eng grün (G) 1m: 28573 lx, 3m: 11882 lx, 6m: 2992 lx Eng blau (B) 1m: 3089 lx, 3m: 1835 lx, 6m: 513 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 35392 lx, 3m: 15489 lx, 6m: 3899 lx Eng alle 1m: 67721 lx, 3m: 30843 lx, 6m: 7807 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 18 cm Höhe: 33 cm
Gewicht:	6,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase 2x TMH-S90/H90/B90**

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion; Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	Lenkrollen
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	20 cm x 26 cm x 37 cm
Zubehörfach:	9,5 cm x 26 cm x 37 cm
Maße:	Breite: 57 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 54 cm
Gewicht:	13,15 kg

#### **Lieferumfang:**

1 x Movinglight  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
2 x Omega-Bügel  
1 x XLR Kabel