



Features:

EUROLITE LED PFR-50 WW Fresnel Spot

Kompakter Scheinwerfer mit 20-W-COB-LED, manuellem Zoom, Farbwiedergabe (CRI) >95

- Mit Fresnellinse
- 1 LED 20 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX (optional); Master/Slave-Funktion (optional)
- Flimmerfrei
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Video- und Fotografie
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50

Steuereinheit mit DMX-Schnittstelle für EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

- Ergänzt den Scheinwerfer um eine volle DMX-Funktionalität
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave-Funktion
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Logistic

EAN / GTIN: 4026397581522

Gewicht: 3,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Technische Daten:

Gewicht: 2,06 kg

EUROLITE LED PFR-50 WW Fresnel Spot

| | |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 48 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 3-pol Schraubsteckverbinder (W) Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 20 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX (optional); Master/Slave- Funktion (optional) |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 11 - 30° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 21 - 40° |
| Farbtemperatur: | 3100K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 96 Ra |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng warmweiß (WW) 1m: 20302 lx, 3m: 2529 lx, 6m: 667 lx Weit warmweiß (WW) 1m: 5751 lx, 3m: 748 lx, 6m: 207 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Material: | Kunststoff; Aluminium |
| Aufnahme im Scheinwerfer: | Ø 11 cm |
| Maße: | Länge: 30,5 cm Breite: 16,0 cm Höhe: 22,0 cm |
| Gewicht: | 1,94 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 4 x Ø4mm |
| Material: | Aluminium, 3 mm |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,4 m |
| Material: | Metall, 1 mm |
| Ring Durchmesser: | Außen: 99 mm Innen: 90 mm |

| | |
|-------------------|---|
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50

| | |
|---------------|---|
| DMX-Kanäle: | 2 |
| Ansteuerung: | DMX; Master/Slave-Funktion |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Breite: 7,1 cm Tiefe: 3,7 cm Höhe: 6,4 cm |
| Gewicht: | 0,12 kg |

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED PFR-50 WW Fresnel Spot

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Flügelbegrenzer
- 1 x Stecker
- 1 x Bedienungsanleitung

1 x EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50

- 1 x Gerät
- 1 x USB-Kabel
- 4 x Schrauben