



Listenpreis: 1069.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor sw

LED-Floorspot mit RGB/WW-Farbmischung

- 14350 Lux auf 1 m
- 6 leistungsstarke LEDs 8 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Doppelbügel; mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Bühne; Theater; Restaurants, Bars und Hotels; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397728224

Gewicht: 20,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

ROADINGER Flightcase 4x SILENT PAR 6 QCL FLOOR

Truhen-Case, HIGHLINE-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz
- Innenraum mit Filzbezug
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 3 verchromte Case-Klappgriffe
- 4 x Gummifüße
- Markenhardware
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 17,20 kg

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
LED-Typ:	6 x 8 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	6; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	29°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 14,3 cm Breite: 17,7 cm Höhe: 21,1 cm
Gewicht:	2,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x SILENT PAR 6 QCL FLOOR

Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	3 Stück
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz
Gerätefach:	15 cm x 14 cm x 20 cm
Zubehörfach:	11 cm x 30 cm x 21 cm
Innenmaße:	44 cm x 30 cm x 21 cm
Maße:	Breite: 48,5 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	8,60 kg