



Features:

EUROLITE LED PIX-16 QCL Leiste

LED-Lichteffektleiste mit 16 x 4-W-RGBW-LED (4in1), inkl. IR-Fernbedienung

- 16 LEDs 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben
- Stroboskop-Effekt
- 21 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

EUROLITE SB-12 Soft-Bag

Praktisches schwarzes Soft-Bag für LED-Leisten (1 m Länge), verstellbare Trennwand

- Optimal für 1 bis 2 LED-Bars mit 1 Meter Länge

Logistic

EAN / GTIN: 4026397728415

Gewicht: 7,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Strapazierbare und wasserabweisende Nylonoberfläche
- Mit Trennwand
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen
- 1 x Schulterriemen

Technische Daten:

Gewicht: 5,38 kg

EUROLITE LED PIX-16 QCL Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	16 x 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 108 cm Breite: 6,5 cm Höhe: 8,5 cm
Gewicht:	2,39 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE SB-12 Soft-Bag

Maximale Last:	20 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Transporthilfe:	1 x Schulterriemen
Material:	Textil
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 107 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	0,60 kg

Lieferumfang:

- 1 x Leiste
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 2 x Montagebügel
- 2 x Schrauben
- 2 x Unterlegscheibe