



Features:

EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL CRMX MK2

IP65-Akku-Scheinwerfer mit RGBW-LEDs, CRMX, Frostfiltern und IR-Fernbedienung

- Integrierter Drahtlos-Empfänger für CRMX-Betrieb
- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- 7 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich; Energiesparmodus
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung; DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; RDM
- Fixtures vorhanden für Light J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6°
- Mit Doppelbügel
- OLED Display
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- Ladezustandsanzeige
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397697483

Gewicht: 33,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX mit Ladefunktion

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 8 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse Ø 100 mm
- 4 x Stapelschalen im Deckel

Technische Daten:

Gewicht: 32,33 kg

EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL CRMX MK2

| | |
|-------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Stromausgang: | 1 x IP T-Con (W) Einbauversion |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 7 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 1 - 23 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Master/Slave-Funktion; IR- Fernbedienung; DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; RDM |
| Fixtures vorhanden für: | Light'J; Light Captain; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |

| | |
|-----------------------------|--|
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Abstrahlwinkel: | 6° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 6° Frostfilter 13° Frostfilter 20° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 16° Frostfilter 32° Frostfilter 44° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Displaytyp: | OLED Display |
| Display: | Akkulaufzeitberechnung , Ladezustandsanzeige |
| Farbe: | Schwarz |
| Diebstahlsicherung: | KENSINGTON-LOCK |
| Maße: | Breite: 23,4 cm Höhe: 28,0 cm Durchmesser: Ø 17,0 cm |
| Gewicht: | 5,30 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche); Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Belichtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX mit Ladefunktion

| | |
|------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, F 5 A Sicherung auswechselbar |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Klappgriff: | 4 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse Ø 100 mm 4 x Stapelschalen im Deckel |
| Material: | Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm |
| Farbe: | Schwarz, laminiert |
| Gerätefach: | 18 cm x 25 cm x 28 cm |
| Zubehörfach: | 9,5 cm x 51,5 cm x 26 cm |
| Maße: | Breite: 115 cm Tiefe: 56 cm Höhe: 49 cm |
| Gewicht: | 27,65 kg |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,5 mm ² H07RN-F |
| Kabellänge: | 1,2 m |

Lieferumfang:

8 x EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL CRMX MK2

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 2 x Frostfilter
- 2 x Rändelschraube
- 1 x Konformitätserklärung
- 2 x Montagebügel

1 x ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX mit Ladefunktion

- 1 x Case
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 4 x Lenkrollen
- 16 x Schrauben
- 1 x Schlüssel
- 1 x Bedienungsanleitung