



Features:

EUROLITE LED IP TMH-H760 Beam/Wash/Flowereffekt

Lichtstarkes, wetterfestes Moving-Washlight mit 19x 40W-RGBW-LEDs, rotierendem Flowereffekt und Pixelsteuerung

- 19 LEDs 40 W SMD 5060 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 210° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch rotierend; Linsenrotation
- Farbmischung stufenlos; Farben voreingestellt; Pulsweitenmodulation
- Flower-Effekt; Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Hold; Null-Wert)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 30°
- Mit Bügel mit anklappbaren Haken
- Mehrfarbiges LCD Display
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 x Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 3 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397684117

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

ROADINGER Flightcase 2x IP TMH-H760 mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 2 Gerätefächern
- Mit 1 Zubehörfach
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	77,50 kg
----------	----------

EUROLITE LED IP TMH-H760 Beam/Wash/Flowereffekt

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	780 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 8 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	19 x 40 W SMD 5060 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	210° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch rotierend; Linsenrotation
DMX-Kanäle:	18; 30; 94
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP 5-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP 5-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	2 x Lüfter temperaturgeregt im Kopf 2 x Lüfter in der Base
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion
Projektion:	Flimmerfrei

DMX-Ausfallmodus:	Hold; Null-Wert
Abstrahlwinkel:	2° - 30°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2 - 16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7 - 30°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 13602 lx, 3m: 11354 lx, 6m: 4333 lx Eng grün (G) 1m: 31916 lx, 3m: 29390 lx, 6m: 9454 lx Eng blau (B) 1m: 3891 lx, 3m: 3565 lx, 6m: 1777 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 52981 lx, 3m: 45405 lx, 6m: 14131 lx Eng alle 3m: 78579 lx, 6m: 27552 lx Weit rot (R) 1m: 9199 lx, 3m: 1243 lx, 6m: 336 lx Weit grün (G) 1m: 19373 lx, 3m: 2700 lx, 6m: 736 lx Weit blau (B) 1m: 2768 lx, 3m: 575 lx, 6m: 163 lx Weit kaltweiß (CW) 1m: 29680 lx, 3m: 4088 lx, 6m: 1109 lx Weit alle 1m: 56588 lx, 3m: 8061 lx, 6m: 2192 lx
Lebensdauer:	10000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Ø 50 mm 2x Bügel mit anklappbaren Haken
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 41,0 cm Tiefe: 24 cm Höhe: 55,5 cm
Gewicht:	24,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) je nach verwendetem Modus; Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x IP TMH-H760 mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt

Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	39 cm x 42 cm x 61 cm
Zubehörfach:	8 cm x 42 cm x 24 cm
Innenmaße:	90 cm x 42 cm x 61 cm
Maße:	Breite: 95 cm Tiefe: 47 cm Höhe: 80 cm
Gewicht:	28,30 kg

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x XLR Kabel