



Features:

EUROLITE LED TMH Bar S120 Moving-Head Spots

LED-Lichtanlage mit 4 individuell steuerbaren 30-W-Moving-Heads

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- 4 LEDs 30 W COB (Chip-on-board)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 180° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell; Farbrad
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; Beam-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Colorchief; Light´J; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
- Mit Omega-Bügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397739428

Gewicht: 20,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

EUROLITE Tasche für LED TMH Bar

Transporttasche

- Mit Zubehörtasche im Deckel
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

Technische Daten:

Gewicht:	14,99 kg
----------	----------

EUROLITE LED TMH Bar S120 Moving-Head Spots

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	100 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 30 W COB (Chip-on-board)
Max. Kippbewegung TILT:	180° Positionierung; exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Positionierung; exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Blitzrate:	2 - 14 Hz
Ausstattung:	Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell; Farbrad
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	3; 5; 9; 11; 17; 21; 30; 38
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Colorchief; Light´J; Light Captain

Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	11000 Hz
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Farbtemperatur:	7300K
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 8899 lx, 3m: 856 lx, 6m: 205 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel Rohr: Ø 35mm
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Maße:	Breite: 100,0 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 28,0 cm
Gewicht:	13,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE Tasche für LED TMH Bar

Maximale Last:	25 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Farbe:	Schwarz
Innenmaße:	100 cm x 26 cm x 12 cm
Maße:	Länge: 114 cm Breite: 16,5 cm Höhe: 38 cm
Gewicht:	1,99 kg

Lieferumfang:

1 x Movinglight
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 2 x Omega-Bügel
 2 x Fangseilöse