

# OMNITRONIC Set PORTY-8A Drahtlos-PA-System + Taschensender inkl. Lavaliermikrofon +

GTIN: 4026397739480



## Features:

### OMNITRONIC PORTY-8A Drahtlos-PA-System

Mobiles 8"-PA-System mit Akkubetrieb, Bluetooth, DSP und Funkmikrofon

- Ultrakompakt und klangstark (114 dB max. SPL)
- Verwendbar als primäres Musiksysteem, Bühnenmonitor und Übungsverstärker
- 4-Kanal-Mixer
- Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- Integrierter UHF-Funkempfänger mit passendem Handmikrofon
- Leichtes Kunststoffgehäuse
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 6,5h bei 50% Lautstärke; Betriebsdauer bis zu 3,5h bei 100% Lautstärke
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 20m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Doppelflansch
- Metallgitter in schwarz
- Mit Tablethalter
- Robuster Tragegriff
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Kleinverleih; Produktpräsentationen und Vorträge

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397739480

Gewicht: 11,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

OMNITRONIC PORTY-8A Taschensender + Lavaliermikrofon 863,1 MHz

- Reichweite von bis zu 60m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

OMNITRONIC PORTY-8A Tragetasche

- , schwarz

Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 10,30 kg |
|----------|----------|

OMNITRONIC PORTY-8A Drahtlos-PA-System

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:      | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                     |
| Gesamtanschlusswert:  | Max. 220 W                                                                                                                 |
| Schutzklasse:         | SK I                                                                                                                       |
| Stromanschluss:       | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion (mitgeliefert)<br>Batterie/Akku                                      |
| Kabellänge:           | 1,5 m abnehmbar                                                                                                            |
| Gerätesicherung:      | 5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar                                                                                |
| Akkutyp:              | 1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh                                                                                 |
| Akku:                 | Betriebsdauer bis zu 6,5h bei 50% Lautstärke<br>Betriebsdauer bis zu 3,5h bei 100% Lautstärke<br>Ladedauer 4h              |
| Belastbarkeit:        | 120W RMS                                                                                                                   |
| Anzahl der Kanäle:    | 4                                                                                                                          |
| Frequenzbereich:      | 45 - 18000 Hz                                                                                                              |
| Max. Schalldruck:     | 114 dB                                                                                                                     |
| DSP:                  | Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit                                                                                    |
| DSP-Presets:          | FLAT; DJ; LIVE                                                                                                             |
| Ansteuerung:          | Bluetooth                                                                                                                  |
| Bluetooth:            | Version: 5 mit Stereo-Link (TWS)                                                                                           |
| Bluetooth Gerätename: | OMNITRONIC PORTY-8A                                                                                                        |
| Reichweite:           | Bluetooth: bis zu 20m                                                                                                      |
| Frequenzband:         | UHF 863 - 865 MHz                                                                                                          |
| Gehäusefarbe:         | Schwarz                                                                                                                    |
| Aufnahmesystem:       | Doppelflansch: Ø 35mm                                                                                                      |
| Schaltung:            | Class D                                                                                                                    |
| Steuerelemente:       | Netzschalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter,<br>Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal,<br>Echoeffekt-Regler; Connect |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse:      | Eingang: Mic/Line über 3 x 3-pol XLR/6,35mm<br>Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br><br>Eingang: Line über Cinch (W) Einbauversion<br>Eingang: Line über 3,5 mm Klinkenbuchse<br>(stereo) Einbauversion<br><br>Ausgang: Line über 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| Kanäle:          | Eingangskanal: 3 x Mono mit Mic-Line-Hi.Z.<br>Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE),<br>Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band<br>EQ                                                                                                                      |
| Kanäle Eingang:  | 1 x Stereo über Cinch oder Klinke oder Bluetooth,<br>Kanalregelung über Drehregler                                                                                                                                                                               |
| Lautsprecher:    | 8" Tieftöner mit Ferritmagnet<br>8 x 1,35" Kompressionstreiber Hochton mit<br>Ferritmagnet                                                                                                                                                                       |
| Lautsprechertyp: | Drahtlos-PA-System                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tragegriff:      | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material:        | Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maße:            | Breite: 29 cm<br>Tiefe: 26,3 cm<br>Höhe: 39,3 cm                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht:         | 8,65 kg                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### OMNITRONIC PORTY-8A Taschensender + Lavaliermikrofon 863,1 MHz

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Kabellänge:          | 0,9 m abnehmbar   |
| Reichweite:          | Bis zu 60m        |
| Frequenzband:        | UHF 863 - 865 MHz |
| Trägerfrequenz:      | 863,1 MHz         |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW             |
| Farbe:               | Schwarz           |
| Gewicht:             | 0,13 kg           |

#### OMNITRONIC PORTY-8A Tragetasche

|          |         |
|----------|---------|
| Farbe:   | Schwarz |
| Gewicht: | 0,65 kg |

#### Lieferumfang:

##### 1 x OMNITRONIC PORTY-8A Drahtlos-PA-System

1 x Kompakt-Box  
1 x Mikrofon  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung  
2 x Batterie  
1 x Akku

##### 1 x OMNITRONIC PORTY-8A Taschensender + Lavaliermikrofon 863,1 MHz

1 x Sender  
1 x Mikrofon  
2 x Batterie

1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung

**1 x OMNITRONIC PORTY-8A Tragetasche**

1 x Tasche  
1 x Gurt