



**Listenpreis: 4639.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### FUTURELIGHT DMB-100 LED Moving-Head

PRO Beam-Moving-Head mit 100-W-COB-LED, 1° Abstrahlwinkel, Gobo- und Farbrad, 2 Prismen und QuickDMX-Buchse

- Bidirektional rotierendes 6-fach-linear-Prisma und 8-Facetten-Prisma mit variabler Geschwindigkeit, kombinierbar für Multifacetten-Effekte
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 230° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Gobo- und Farbrad mit statischen Gobos; Prisma 8-fach; Prisma 6-fach Linear; Frostfilter; Fokus motorisch
- Pulsweitenmodulation variabel; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Szenen benutzerdefiniert; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Gobo- und Farbrad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); RDM; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1°
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display,<BR>mit Akkupufferung zur einfachen Bedienung nachrüstbar

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397709292

Gewicht: 62,00 kg

QuickDMX-Buchse

Länge: 0,00 m

Breite: 0,00 m

Höhe: 0,00 m

Sperrgut

- Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

#### **Lieferumfang**

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 2 x Omega-Bügel

### **ROADINGER Flightcase 2x DMB-100 LED mit Rollen**

Truhen-Case mit Lenkrollen, HIGHLINE-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 9,5 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 8 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe

### **Technische Daten:**

---

Gewicht: 60,50 kg

---

### **FUTURELIGHT DMB-100 LED Moving-Head**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:      | 150 W   |
| Schutzart:                | IP20  |
| Schutzklasse:             | SK I  |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker<br>(mitgeliefert)  |
| Stromausgang:             | IP T-Con (W)  |
| Sicherung:                | 5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar   |
| Lampenart:                | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                  | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)   |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 230° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)   |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)   |
| Blitzrate:                | 1 - 16 Hz   |
| Ausstattung:              | Goborad mit statischen Gobos; Prisma 8-fach;<br>Prisma 6-fach Linear; Frostfilter; Fokus motorisch  |
| Farberzeugung:            | Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen<br>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit<br>variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen |
| Gobos:                    | Goborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und<br>offen<br>Shake-Effekt   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| DMX-Kanäle:                | 14; 16  |
| DMX-Eingang:               | 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>5-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:               | 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>5-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Kühlung:                   | Lüfter temperaturgeregelt   |
| Ansteuerung:               | DMX; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); RDM; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei:       | Light Captain   |
| Projektion:                | Flimmerfrei   |
| Abstrahlwinkel:            | 1°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 1°  |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz   |
| Aufnahmesystem:            | 2x Omega-Bügel  |
| Displaytyp:                | Mehrfarbiges LCD Display Akkupufferung nachrüstbar  |
| Transporthilfe:            | GummifüÙe   |
| MaÙe:                      | Breite: 33,0 cm<br>Tiefe: 31,0 cm<br>Höhe: 48,0 cm  |
| Gewicht:                   | 13,90 kg  |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 2 (leichte Geräusche)  |
| Rechtliche Spezifikationen |   |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte  |

#### **ROADINGER Flightcase 2x DMB-100 LED mit Rollen**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm   |
| Klappgriff:            | 8 Stück   |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück  |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse<br>4 x Stapelschalen im Deckel |
| Markenverwendung:      | Markenhardware  |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 9,5 mm   |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert  |
| Gerätefach:            | 26,5 cm x 33 cm x 47 cm   |
| InnenmaÙe:             | 55,5 cm x 43 cm x 57 cm   |
| Zubehörfach:           | 55,5 cm x 8,5 cm x 47 cm  |
| MaÙe:                  | Breite: 60 cm<br>Tiefe: 48 cm<br>Höhe: 74 cm                              |
| Gewicht:               | 27,65 kg; 27,65 kg  |