



Features:

EUROLITE LED Strobe SMD PRO 864 DMX RGB

3in1-LED-Lichteffektgerät mit RGB-Farbmischung

- 864 LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
18 Segmente einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Lauflicht mit zwei einstellbarer Farben
- Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt; Blinder-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

ROADINGER Flightcase 4x LED Strobe SMD PRO

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz kreuzweise verleimt 9 mm, schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken

Logistic

EAN / GTIN: 4062397739732

- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse Ø 100 mm

Technische Daten:

Gewicht: 41,71 kg

EUROLITE LED Strobe SMD PRO 864 DMX RGB

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	175 W
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	864 x 0,2 W SMD 5050 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	5; 13; 54
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 46,0 cm Tiefe: 13,5 cm Höhe: 22,5 cm
Gewicht:	4,51 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED Strobe SMD PRO

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm

Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse Ø 100 mm
Material:	Schichtholz kreuzweise verleimt, 9 mm, laminiert
Farbe:	Schwarz
Gerätefach:	14 cm x 46,5 cm x 22 cm
Zubehörfach:	11 cm x 48 cm x 22 cm
Maße:	Breite: 85 cm Tiefe: 53 cm Höhe: 49 cm
Gewicht:	23,67 kg

Lieferumfang:

- 1 x Lichteffect
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung