



**Listenpreis: 2278.85 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Wetterfestes (IP65) Akku-LED-Uplight mit 10-W-4in1-LEDs und QuickDMX

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 5,5h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 4 LEDs 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbmischung stufenlos; Farbüberblendung variable Geschwindigkeit; Farbwechsel variable Geschwindigkeit; Farben voreingestellt; Weißabgleich einstellbar; Programmwahl manuell; Pulsweitenmodulation; Energiesparmodus; Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX; RDM; Master/Slave-Funktion; kabellose Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für Light'J; Light Captain
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Blackout; Hold; Static; Full on)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Mit Montagebügel; mit Bügel zum Aufstellen am Boden; mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Ladezustandsanzeige
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397625813

Gewicht: 40,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

#### **ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion**

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit Zubehörfach
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel

#### **Technische Daten:**

---

Gewicht: 33,53 kg

---

#### **EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 5,5h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Ausstattung:	Frostfilter
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX; RDM; Master/Slave-Funktion; kabellose Master/Slave-Funktion

Fixtures vorhanden für:	Light J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	3000 Hz
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Static; Full on
Abstrahlwinkel:	8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	17°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel Bügel zum Aufstellen am Boden Omega-Bügel
Displaytyp:	OLED Display
Display:	Ladezustandsanzeige , Akkulaufzeitberechnung
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminium
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 17,9 cm Tiefe: 15,0 cm Höhe: 19,8 cm
Gewicht:	4,57 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 1150 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, F 5 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	18 cm x 15,5 cm x 14 cm
Zubehörfach:	7 cm x 43 cm x 14 cm

Innenmaße:	56 cm x 43 cm x 20 cm
Maße:	Breite: 60 cm Tiefe: 47,5 cm Höhe: 41 cm
Gewicht:	15,25 kg
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F
Kabellänge:	1,2 m abnehmbar

## **Lieferumfang:**

### **4 x EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Frostfilter
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 2 x Rändelschraube
- 1 x Montagebügel
- 2 x Schrauben
- 4 x Unterlegscheibe
- 1 x Omega-Bügel

### **1 x ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion**

- 1 x Case
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 4 x Lenkrollen
- 16 x Schrauben
- 1 x Schlüssel
- 1 x Bedienungsanleitung