



Listenpreis: 1783.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED TMH-H380 Beam/Wash/Flowereffekt

Moving-Washlight mit 19 x 20W-RGBL-LEDs, rotierendem Flowereffekt und Pixelsteuerung

- 19 LEDs 20 W 4in1 RGBL (homogene Farbmischung) LEDs einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 215° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch; Linsenrotation
- Pulsweitenmodulation einstellbar; Dimmer; Farbmischung stufenlos; Farben voreingestellt
- Wash-Effekt; Flower-Effekt; Beam-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter in der Base; Lüfter temperaturgeregt im Kopf
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave-Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 35°
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 x GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Flimmerfrei

Logistic

EAN / GTIN: 4026397758238

Gewicht: 47,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 2x TMH-H380 mit Rollen

Truhen-Case

- Mit 2 Gerätefach
- Mit 1 Zubehörfach
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse

Technische Daten:

Gewicht: 45,30 kg

EUROLITE LED TMH-H380 Beam/Wash/Flowereffekt

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	270 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	19 x 20 W 4in1 RGBL (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	215° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 18 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch; Linsenrotation
DMX-Kanäle:	18; 30; 94
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter in der Base 2 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave- Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain

Projektion:	Flimmerfrei
DMX-Ausfallmodus:	Null-Wert; Hold
Abstrahlwinkel:	1° - 35°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 21°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	6 - 35°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 13251 lx, 3m: 5839 lx, 6m: 1772 lx Eng grün (G) 1m: 33878 lx, 3m: 14512 lx, 6m: 4482 lx Eng blau (B) 1m: 6854 lx, 3m: 2372 lx, 6m: 831 lx Eng Limettengrün/Lime 1m: 42876 lx, 3m: 18212 lx, 6m: 5554 lx Eng alle 1m: 86946 lx, 3m: 35241 lx, 6m: 11092 lx Weit rot (R) 1m: 3735 lx, 3m: 458 lx, 6m: 119 lx Weit grün (G) 1m: 9051 lx, 3m: 1106 lx, 6m: 289 lx Weit blau (B) 1m: 1639 lx, 3m: 204 lx, 6m: 54 lx Weit Limettengrün/Lime 1m: 11875 lx, 3m: 1430 lx, 6m: 381 lx Weit alle 1m: 23450 lx, 3m: 2819 lx, 6m: 742 lx
Lebensdauer:	20000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Netzschalter
USB-Anschluss:	Typ A
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Metall
Maße:	Breite: 34,0 cm Tiefe: 22,5 cm Höhe: 34,5 cm
Gewicht:	11,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x TMH-H380 mit Rollen

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Farbe:	Schwarz, laminiert

Gerätech:	25,5 cm x 35 cm x 46 cm
Zubehörfach:	8 cm x 35 cm x 23 cm
Innenmaße:	61,5 cm x 35 cm x 46 cm
Materialstärke:	9 mm
Maße:	Breite: 66 cm Tiefe: 40 cm Höhe: 66 cm
Gewicht:	18,65 kg

Lieferumfang:

- 1 x Movinglight
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Omega-Bügel