

## EUROLITE LED IP PFE-40 CW/WW 15-30°

Wetterfester Scheinwerfer (IP65), 40-W-COB-LED, variable Farbtemperatur, CRI >90, RDM

Art.-Nr.: 40001705

GTIN: 4026397718669



**Listenpreis: 831.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 4 Blendenschieber
- 1 leistungsstarke LED 40 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
- Zoom manuell; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Pulsweitenmodulation variabel
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15° - 30°
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 6000 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne; Theater
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Gobohalter, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Adapterkabel, 1 x Fangseil

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397718669

Gewicht: 4,50 kg

Länge: 0.44 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.23 m

## Technische Daten:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:        | 30 W   |
| Schutzart:                  | IP65   |
| Schutzklasse:               | SK I   |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Lampenart:                  | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                    | 1 x 40 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL<br>CW/WW (homogene Farbmischung)   |
| Ausstattung:                | Zoom manuell; Fokus manuell  |
| DMX-Kanäle:                 | 1; 2; 3; 6   |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP   |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; RDM   |
| Vorprogrammiert bei:        | Light´J; Light Captain   |
| Abstrahlwinkel:             | 15° - 30°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 15 - 30°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 15 - 30°   |
| Farbtemperatur:             | 2700K - 6000K einstellbar  |
| Farbwiedergabeindex (CRI):  | 92 Ra  |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel   |
| Displaytyp:                 | 4 stelliges 7-Segment-LED Display  |
| Maße:                       | Länge: 34,5 cm<br>Breite: 15,5 cm<br>Höhe: 28,5 cm   |
| Gewicht:                    | 3,95 kg  |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für<br>geräuschempfindliche Umgebungen)                                 |
| Gobohalter                  |  |
| Gobos:                      | Außendurchmesser 37,5mm<br>Imagedurchmesser 28mm   |
| Rechtliche Spezifikationen  |  |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen  |
| Verwendungszweck:           | Beleuchtung für Show-Effekte   |