

EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

Handlicher Bühnenscheinwerfer mit 50-W-COB-LED im Baukastensystem, CRI >80

Art.-Nr.: 40001800

GTIN: 4026397579284



Features:

- Flexibles Baukastensystem ermöglicht individuelle Zusammenstellung je nach Anwendung
- 4 Blendschieber
- Dimmer, Strobe-Effekt und Master-/Slave-Funktion per optionalem DMX-Interface einstellbar
- Dimmbar
- 1 LED 50 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397579284

Gewicht: 2,45 kg

Länge: 0,38 m

Breite: 0,20 m

Höhe: 0,20 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 55 W

Schutzart: IP20

| | |
|---------------------------------|---|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| Lampenspezifikation: | Dimmbar |
| LED-Typ: | 1 x 50 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | Ein-/Aus-Schalter am Gerät; Master/Slave- Funktion |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 19° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 19° (optional) 26° (optional) 36° (optional) 50° (optional) |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 91 Ra |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Warmweiß (WW) 1m: 0 lx, 3m: 1669 lx, 6m: 432 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Maße: | Länge: 30,5 cm Breite: 13,4 cm Höhe: 23,8 cm |
| Gewicht: | 1,97 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Gobohalter
- 1 x Abschlussstecker Strom