

## EUROLITE LED PFE-200 3000K Profile Spot

PRO Profil-Scheinwerfer, warmweiÙe 200-W-LED, Zoom, Blendenschieber, CRI >95

Art.-Nr.: 40001975

GTIN: 4026397705409



### Features:

- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) warmweiÙ (WW)
- Zoom manuell; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Geratekuhlung erfolgt uber Lufner
- Ansteuerbar uber DMX; Stand-alone
- Flimmerfrei
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geraten
- Fur Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Buhne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmoglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397705409

Gewicht: 12,75 kg

Lange: 0.74 m

Breite: 0.36 m

Hohe: 0.35 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	135 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung uber P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	3,5 - 29 Hz
Ausstattung:	Zoom manuell; Fokus manuell
DMX-Kanäle:	3
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2300 Hz
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	14 - 41°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	14 - 41°
Farbtemperatur:	3157K
Farbwiedergabeindex (CRI):	98 Ra
Lebensdauer:	15000 h
Lichtstrom:	10188 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 61,8 cm Breite: 33,1 cm Höhe: 36,2 cm
Gewicht:	11,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1271171

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Stecker  
 1 x Filterrahmen