

## EUROLITE LED KKL-30 Fluter 4100K silber

30-W-LED-Fluter an Auslegerarm mit Schraubklemme zur Befestigung

Art.-Nr.: 41600467

GTIN: 4026397646894



**Listenpreis: 71.28 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Neigungswinkel des LED-Kopfes manuell einstellbar
- Ausgefallenes Design
- Leichte Montage per Schraubklemme
- Für Tischplatten bis 40 mm Stärke
- 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 59°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Messe- und Ladenbau
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Rändelschraube, 1 x Platte, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397646894

Gewicht: 0,97 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.05 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 31 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Stromanschluss:                 | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m                                           |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                           |
| LED-Typ:                        | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)       |
| Neigungswinkel:                 | 90 °                                                |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                          |
| Ansteuerung:                    | Plug and play                                       |
| Abstrahlwinkel:                 | 59°                                                 |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 59°                                                 |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 106°                                                |
| Farbtemperatur:                 | 4100K                                               |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 83 Ra                                               |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | 1m: 1275 lx, 3m: 176 lx, 6m: 46 lx                  |
| Lichtstrom:                     | 1769 lm                                             |
| Gehäusefarbe:                   | Silber                                              |
| Maße:                           | Länge: 62 cm<br>Breite: 13,5 cm<br>Tiefe: 8,5 cm    |
| Gewicht:                        | 0,83 kg                                             |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                      |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G                                                   |
| EPREL-Nr:                       | 1273258                                             |
| Rändelschraube                  |                                                     |
| Gewinde:                        | X 60 mm                                             |
| Platte                          |                                                     |
| Material:                       | Metall, 1,5 mm                                      |
| Farbe:                          | Silber, matt                                        |
| Maße:                           | Durchmesser: Ø 2 cm                                 |