

## EUROLITE LED KKL-30 Fluter 4100K weiß

30-W-LED-Fluter an Auslegerarm mit Schraubklemme zur Befestigung

Art.-Nr.: 41600469

GTIN: 4026397646931



### Features:

- Neigungswinkel des LED-Kopfes manuell einstellbar
- Ausgefallenes Design
- Leichte Montage per Schraubklemme
- Für Tischplatten bis 40 mm Stärke
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 59°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Werbung/Schaufenster; Messe- und Ladenbau
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397646931

Gewicht: 0,99 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.05 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F

Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
Neigungswinkel:	90 °
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	59°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	106°
Farbtemperatur:	4100K
Farbwiedergabeindex (CRI):	83 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 1339 lx, 3m: 144 lx, 6m: 43 lx
Lichtstrom:	1796 lm
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 62 cm Breite: 13,5 cm Tiefe: 8,4 cm
Gewicht:	0,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr.:	1023937
Gewinde:	X 60 mm
Material:	Metall, 1,5 mm
Farbe:	Silber
Maße:	Durchmesser: Ø 2 cm

### **Lieferumfang:**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Rändelschraube
- 1 x Platte
- 1 x Bedienungsanleitung