

EUROLITE LED Theatre COB 100 RGBAL

LED-Theater-Scheinwerfer mit 5in1 PCL RGBAL 100-W-COB (Chip-on-board)-LED

Art.-Nr.: 41602016

GTIN: 4026397750249



Beschreibung:

Neben den klassischen Farben Rot, Grün und Blau verfügt der Scheinwerfer zusätzlich über Amber (Bernstein) und Lime (Limettengrün). Diese erweiterte Farbmischung sorgt für deutlich bessere Orange- und Gelbtöne sowie für ein sehr gutes Weiß mit frei einstellbarer Farbtemperatur.

Der Scheinwerfer überzeugt durch seine einfache, aber durchdachte Bauweise und eignet sich ideal sowohl für farbiges als auch für weißes Licht. Mit einem Abstrahlwinkel von 42 Grad ist er besonders für kurze Distanzen geeignet. Zudem ist er mit Flügelbegrenzern ausgestattet.

Besonderer Wert wurde auf einen leisen Lüfter gelegt, sodass der Scheinwerfer auch in geräuschsensiblen Umgebungen unauffällig eingesetzt werden kann.

Features:

- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) 5in1 PCL RGBAL (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 5 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- DMX-Ausfallmodus (Blackout; Hold; Full on; Static; Auto)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 42°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397750249

Gewicht: 3,20 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.34 m

- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 5in1 PCL RGBAL (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 24 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 5; 7; 10
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
PWM-Frequenz:	5900 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Static; Auto
Abstrahlwinkel:	42°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	42°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	75°
Farbwiedergabeindex (CRI):	81 Ra
Lebensdauer:	50000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 24,3 cm

Tiefe: 31,1 cm
Höhe: 32,0 cm

Gewicht:	2,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung