

## EUROLITE LED THA-40PC Theater-Spot sw

Lüfterloser PC-Scheinwerfer (DMX), warmweiße 57-W-LED, Farbwiedergabe (CRI) >90

Art.-Nr.: 41602080

GTIN: 4026397565218



### Features:

- 1 LED 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 48°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- GummifüÙe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster; Theater
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397565218

Gewicht: 4,30 kg

Länge: 0,36 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,27 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 40 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
DMX-Kanäle:	1; 2
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11° - 48°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 37°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	17 - 48°
Farbtemperatur:	3100K
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng 3m: 1656 lx, 6m: 424 lx Weit 3m: 348 lx, 6m: 103 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	Aluminiumguss
Aufnahme im Scheinwerfer:	13,1 cm x 13,1 cm
MaÙe:	Länge: 27,5 cm Breite: 20,5 cm Tiefe: 25 cm
Gewicht:	3,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm
Material:	Metall, 3 mm
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1 m
Material:	Aluminium, 1,5 mm; Metall
Ring Durchmesser:	Außen: 12,9 mm Innen: 10,9 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø4mm
Form:	Achteckig
Material:	Aluminium, 0,8 mm
MaÙe:	Breite: 13 cm Höhe: 13 cm Durchmesser: Ø 10,5 cm

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten  
vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Flügelbegrenzer
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Bedienungsanleitung