

EUROLITE LED THA-40PC TRC Theater-Spot sw

Lüfterloser PC-Scheinwerfer mit 57-W-Weißlicht-LED, Farbwiedergabe (CRI) >90

Art.-Nr.: 41602082

GTIN: 4026397621631



Features:

- Stabiles Metallgehäuse
- 1 LED 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Drehregler für Helligkeit; Dimmer
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12° - 47°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- GummifüÙe
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster

Logistic

EAN / GTIN: 4026397621631

Gewicht: 4,30 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.22 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 40 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |

| | |
|---------------------------------|--|
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Drehregler für Helligkeit; Dimmer |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 12° - 47° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 12 - 36° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 18 - 47° |
| Farbtemperatur: | 3100K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 92 Ra |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng 3m: 2008 lx, 6m: 514 lx Weit 3m: 482 lx, 6m: 141 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Transporthilfe: | GummifüÙe |
| Material: | Aluminiumguss |
| Aufnahme im Scheinwerfer: | 13,1 cm x 13,1 cm |
| MaÙe: | Länge: 26 cm Breite: 20 cm Tiefe: 25 cm |
| Gewicht: | 3,82 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm |
| Material: | Metall, 3 mm |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1 m |
| Material: | Aluminium, 1,5 mm; Metall |
| Ring Durchmesser: | Außen: 12,9 mm Innen: 10,9 mm |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø4mm |
| Form: | Achteckig |
| Material: | Aluminium, 0,8 mm |
| MaÙe: | Breite: 13 cm Höhe: 13 cm Durchmesser: Ø 10,5 cm |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Flügelbegrenzer
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Bedienungsanleitung