

## EUROLITE LED THA-100F MK3 Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), warmweiÙe 100-W-LED, CRI >90, leise, DMX

Art.-Nr.: 41602127

GTIN: 4026397690453



### Features:

- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Pulsweitenmodulation variabel; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8° - 55°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397690453

Gewicht: 9,30 kg

Länge: 0.49 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.38 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 95 W

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion beiliegend
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 3
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	8° - 55°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8 - 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	16 - 55°
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Lichtstrom:	5384 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	Aluminiumguss; Metall
MaÙe:	Länge: 35,0 cm Breite: 31,5 cm Höhe: 39,5 cm
Gewicht:	7,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1243837
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,8 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	5 x Ø13mm
Material:	Aluminiumguss, 6 mm
Material:	Aluminium, 1 mm
Ring Durchmesser:	Außen: 172 mm Innen: 150 mm

Maße:	Breite: 42,2 cm Höhe: 42,5 cm
Material:	Aluminium, 1 mm
Maße:	Breite: 18,5 cm Höhe: 18,5 cm Durchmesser: Ø 15,2 cm

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Flügelbegrenzer
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Bedienungsanleitung