

EUROLITE LED THA-250F 2700K-6500K Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer, 250-W-LED, Farbtemperatur variabel, CRI >90, Zoom

Art.-Nr.: 41602135

GTIN: 4026397610833



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 250 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
 - Zoom motorisch; Fokus manuell
 - Dimmer elektronisch
 - Stroboskop-Effekt
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
 - Ansteuerbar über DMX
 - Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 6° - 46°
 - Variable Farbtemperatur 2700 K - 6500 K
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Mit Montagebügel
 - LCD Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x XLR Kabel, 1 x Stecker

Logistic

EAN / GTIN: 4026397610833

Gewicht: 11,50 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.32 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 200 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 250 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
Ausstattung:	Zoom motorisch; Fokus manuell
DMX-Kanäle:	4; 5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	6° - 46°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6 - 25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20 - 46°
Farbtemperatur:	2700K - 6500K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 43,5 cm Breite: 27,5 cm Höhe: 38,5 cm
Gewicht:	10,45 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte