

EUROLITE LED THA-250F Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), warmweiÙe 200-W-LED, CRI >90, leise, DMX

Art.-Nr.: 41602140

GTIN: 4026397553468



Features:

- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) warmweiÙ (WW)
- Zoom motorisch; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Geratekuhlung erfolgt ber Lufner temperaturgeregelt
- Ansteuerbar ber RDM; Stand-alone; DMX; Schnellwahlpotentiometer fr Helligkeit und Zoom
- Fixtures vorhanden fr LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 5° - 38°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebgel
- LCD Display
- GummifÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geraten
- Fr Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bhne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397553468

Gewicht: 12,20 kg

Lange: 0.60 m

Breite: 0.45 m

Hhe: 0.38 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 265 W

Schutzart: IP20

| | |
|-----------------------------|--|
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x PowerCON (grau), Einbauversion |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) |
| Blitzrate: | 1,5 - 12 Hz |
| Ausstattung: | Zoom motorisch; Fokus manuell |
| DMX-Kanäle: | 3 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | RDM; Stand-alone; DMX; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Zoom |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 3600 Hz |
| Abstrahlwinkel: | 5° - 38° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 5 - 28° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 12 - 38° |
| Farbtemperatur: | 2800K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 92 Ra |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Transporthilfe: | GummifüÙe |
| MaÙe: | Länge: 45,7 cm Breite: 33,6 cm Höhe: 39,9 cm |
| Gewicht: | 10,00 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Flügelbegrenzer
1 x Filterrahmen