eurolite®

# EUROLITE LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom sw

PAR-Scheinwerfer mit warmweißer 100-W-COB-LED und manuellem Zoom

**Art.-Nr.: 41603600**

GTIN: 4026397645156

## Listenpreis: 332.01 €

inkl. 19% Mwst.

## Features:

- Lichtleistung vergleichbar mit einem traditionellen 1000-W-Halogenscheinwerfer
- Sehr gleichmäßiges Licht
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Gammakorrektur einstellbar; Pulsweitenmodulation variabel
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 48°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

**Lieferumfang**

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Filterrahmen, 1 x XLR Kabel, 1 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397645156

Gewicht: 4,70 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.38 m

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Gesamtanschlusswert: | 110 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) |
| Blitzrate: | 0 - 25 Hz |
| DMX-Kanäle: | 1; 2; 3 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | DMX |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; Light Captain; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 11° - 48° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 11 - 35° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 15 - 48° |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 91 Ra |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng warmweiß (WW) 3m: 15535 lx, 6m: 3666 lx<br>Weit warmweiß (WW) 3m: 2387 lx, 6m: 654 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Material: | Aluminium; Metall |
| Maße: | Breite: 26 cm<br>Tiefe: 43,5 cm<br>Höhe: 37,5 cm |
| Gewicht: | 3,55 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,5 m |
| Filterrahmen | |
| Form: | Achteckig |
| Material: | Aluminium, 0,5 mm |
| Maße: | Breite: 24,8 cm<br>Höhe: 24,8 cm<br>Durchmesser: Ø 19,8 cm |
| XLR Kabel | |
| Kabellänge: | Ca. 1,8 m |
| Farbe: | Schwarz |
| Montagebügel | |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm |
| Material: | Aluminium, 4 mm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.