

EUROLITE LED Pixel Matrix Bar 10 RGB/WW

Matrix-Bar mit RGB/WW-LEDs, Pixelansteuerung & Makros für Abläufe

Art.-Nr.: 41606360

GTIN: 4026397742527



Listenpreis: 451.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Kreieren Sie sensationelle Lichteffektflächen durch Verbinden mehrerer Geräte
- 10 leistungsstarke LEDs 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
LEDs einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbwechsel; Farbüberblendung; Vordergrundfarben einstellbar; Hintergrundfarben einstellbar; Farbmakros einstellbar
- Stroboskop-Effekt; Blinder-Effekt; Matrix-Effekt
- 9 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über RDM; Art-Net; Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Flimmerfrei
- DMX Ausfallmodus (Blackout; Hold)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 45°
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Leiste, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397742527

Gewicht: 6,85 kg

Länge: 0.97 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.18 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	10 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 10; 15; 40; 42
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	RDM; Art-Net; Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2900 Hz
DMX Ausfallmodus:	Blackout; Hold
Abstrahlwinkel:	45°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	45°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	82°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Bügel zum Aufstellen am Boden
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
USB-Anschluss:	Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø10mm
Material:	Metall
Maße:	Länge: 90 cm Tiefe: 13,5 cm Höhe: 14,9 cm
Gewicht:	6,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

