

EUROLITE AKKU Flat Light 1 sil

Flacher Scheinwerfer mit 15-W-RGBW-LED, QuickDMX-Transceiver und Bügel

Art.-Nr.: 41700001

GTIN: 4026397601367



Features:

- Mit QuickDMX-Transceiver - kabellos, flexibel und vielseitig
- Ausgestattet mit einer 15-W-QCL-LED in Rot, Grün, Blau und Weiß
- Kabellos und vielseitig einsetzbar
- Elegantes Gehäuse zur Verwendung in Innenräumen
- Mit integriertem QuickDMX-Funksender/-empfänger für die drahtlose Übertragung von DMX512-Signalen
- Betrieb über eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 18 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit berührungsempfindlichen Tasten und LCD
- Neigungswinkel über den Bügel manuell einstellbar
- Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Master/Slave-Funktion; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb

Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm

Logistic

EAN / GTIN: 4026397601367

Gewicht: 1,90 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.11 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert) |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 3; 4; 6; 8; 10 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Master/Slave-Funktion; Stand-alone; IR- Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 8° |
| Gehäusefarbe: | Silber |
| Maße: | Breite: 16,8 cm Tiefe: 13,8 cm Höhe: 6,2 cm |
| Gewicht: | 1,67 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:

1 x Fernbedienung
1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Externes Netzteil