

## EUROLITE AKKU Flat Light 3 sil

Flacher Scheinwerfer mit 3x 8-W-RGBW-LED, QuickDMX-Transceiver und Bügel

Art.-Nr.: 41700015

GTIN: 4026397630015



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Beschreibung:

Flacher Scheinwerfer mit 3x8-W-RGBW-LED, Quick-DMX-Tranceiver & Bügel

Der flache Scheinwerfer EUROLITE AKKU Flat Light 3 ist kabellos, flexibel und vielseitig. Ausgestattet ist er mit drei leistungsstarken 8-Watt-LEDs (4in1) in Rot, Grün, Blau und Weiß. Wenn Sie auf der Suche nach einem Scheinwerfer sind, der nicht viel Platz beansprucht und für den Einsatz auf Bühnen, in Diskotheken, im Theater, an Bars oder auch mobil geeignet ist, bietet sich der AKKU Flat Light 3 an.

Mit einer Betriebszeit von bis zu 16 Stunden im Betrieb über den eingebauten Akku punktet der Scheinwerfer gerade für Ihren mobilen Einsatz.

Der kompakte und lichtstarke Scheinwerfer steckt in einem eleganten Gehäuse. Über den Bügel ist der Neigungswinkel manuell einstellbar.

Neben statischen Farben mit stufenloser RGBW-Farbmischung können Sie auf interne Programme und einen Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit zurück greifen. Der Dimmer mit einstellbarer Dimmgeschwindigkeit und die Musiksteuerung bieten Ihnen weitere Möglichkeiten.

Ansteuern können Sie das Flat Light 3 per DMX mit Master/Slave Funktion, mit der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung, im Standalone-Betrieb und über den integrierten QuickDMX-Funksender/-empfänger für die drahtlose Übertragung von DMX512-Signalen.

Die Adressierung und Einstellung können Sie außerdem bequem über das Control-Board mit berührungsempfindlichen Tasten und LCD vornehmen.

Zusätzlich ist das Flat Light 3 mit einem Kensington-Sicherheitsanschluss ausgestattet, mit dem Sie Ihr Gerät gegen Diebstahl absichern können.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397630015

Gewicht: 1,83 kg

Länge: 0,27 m

Breite: 0,20 m

Höhe: 0,11 m

## Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Elegantes Gehäuse zur Verwendung in Innenräumen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 3 leistungsstarke LEDs 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events
- Geräuschloser Betrieb

### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

## Technische Daten:

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 2500 mA                                                                                            |
| Pinbelegung:         | Innen + / außen -                                                                                                                     |
| Schutzart:           | IP20                                                                                                                                  |
| Schutzklasse:        | SK III                                                                                                                                |
| Stromanschluss:      | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)            |
| Akkutyp:             | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh                                                                                            |
| Akku:                | Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm<br>Ladedauer 4h                                                                 |
| Lampenart:           | LED-Lampe                                                                                                                             |
| LED-Typ:             | 3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)                                                                                |
| DMX-Kanäle:          | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                        |
| Kühlung:             | Passive Konvektionskühlung                                                                                                            |
| Ansteuerung:         | Stand-alone; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung                                                                 |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projektion:          | Flimmerfrei                                                                                                                           |
| Trägerfrequenz:      | 2,4 GHz                                                                                                                               |
| Abstrahlwinkel:      | 12°                                                                                                                                   |

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 12°                                                  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 30°                                                  |
| Gehäusefarbe:               | Silber                                               |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel                                         |
| Diebstahlsicherung:         | KENSINGTON-LOCK                                      |
| Maße:                       | Breite: 16,8 cm<br>Tiefe: 13,8 cm<br>Höhe: 6,2 cm    |
| Gewicht:                    | 1,62 kg                                              |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Batterie:                   | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:           | Beleuchtung für Show-Effekte                         |