

EUROLITE AKKU B-40 Laser Strahleneffekt AIR

Art.-Nr.: 41700340

Akku-LED-Strahleneffekt mit RGBW-Farben, RG-Laser, AirW-Funkeinheit (2,4 GHz) und Funkfernbedienung GTIN: 4026397741155



Listenpreis: 593.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Integrierter AirW-Funktransceiver für drahtlosen Master/Slave-Betrieb
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 11h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik
- 5 leistungsstarke LEDs 8 W SMD 9095 4in1 QCL RGBW
3 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbwahl einstellbar; Programmwahl manuell; Energiesparmodus einstellbar; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Rotationsgeschwindigkeit einstellbar; Rotationsrichtung einstellbar
- Strahlen-Effekt; Laser; Stroboskop-Effekt
- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- 7 integrierte Showprogramme
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm in der Base; Lüfter im Kopf
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; AirW; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Funkfernsteuerung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- DMX Ausfallmodus (Blackout; Hold; Auto; Full on)
- Mit Omega-Bügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Ladezustandsanzeige
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397741155

Gewicht: 9,50 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.53 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
 - Sehr leiser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
 - 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- Lichteffekt**
- AirW: Reichweite von bis zu 70m bei Sichtweite
- Fernbedienung**
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- Lieferumfang**
- 1 x Lichteffekt, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Fernbedienung, 4 x Schrauben, 4 x Unterlegscheibe, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Batterie

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku eingebaut
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion Bypass
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 18,5 V, 13000 mAh, 240,5 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 11h je nach verwendetem Programm Ladedauer 7h
LED-Typ:	5 x 8 W SMD 9095 4in1 QCL RGBW
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodule:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 40 mW 532nm
DMX-Kanäle:	3; 10; 22
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass
Kühlung:	1 x Lüfter geräuscharm in der Base, Luftströmung Front to Rear 1 x Lüfter im Kopf
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; AirW; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Funkfernsteuerung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Projektion:	Flimmerfrei
DMX Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Auto; Full on
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Display:	Ladezustandsanzeige
Status LED:	Ladezustandsanzeige
USB-Anschluss:	1 x Typ A
Material:	Metall, lackiert
Maße:	Länge: 32 cm Breite: 26 cm Höhe: 39 cm
Gewicht:	6,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Lichteffekt	
Reichweite:	AirW: bis zu 70m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Omega-Bügel	
Materialstärke:	3 mm
Fernbedienung	
Batterie:	1 x 12 V 23AE Alkali-Mangan eingebaut
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	433,92 MHz