

## EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX ws

Truss-Innenlicht mit 3 x 3-W-3in1-LED mit QuickDMX-Transceiver

Art.-Nr.: 41700503

GTIN: 4026397666489



**Listenpreis: 213.01 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Kompakt und lichtstark
- Ideal für ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 3-Punkt-System
- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Gewinde für Installation an Traversen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- 3 leistungsstarke LEDs 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Bühne
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Konformitätserklärung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397666489

Gewicht: 1,46 kg

Länge: 0.16 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.19 m

## Technische Daten:

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                |
| Gesamtanschlusswert:        | 25 W                                                                                                                                  |
| Schutzart:                  | IP20                                                                                                                                  |
| Stromanschluss:             | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Kabellänge:                 | Ca. 1,2 m                                                                                                                             |
| Stromausgang:               | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion                                                                                                      |
| Akkutyp:                    | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh                                                                                            |
| Akku:                       | Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem<br>Programm<br>Ladedauer 3h                                                              |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                             |
| LED-Typ:                    | 3 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene<br>Farbmischung)                                                                              |
| Blitzrate:                  | 0 - 23 Hz                                                                                                                             |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 5; 8                                                                                                                               |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                       |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                       |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung                                                                                                            |
| Ansteuerung:                | IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone                                                         |
| Vorprogrammiert bei:        | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain;<br>EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3;<br>Colorchief                                   |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                           |
| Trägerfrequenz:             | 2,4 GHz                                                                                                                               |
| Abstrahlwinkel:             | 11°                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 11°                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 24°                                                                                                                                   |
| Gehäusefarbe:               | Weiß                                                                                                                                  |
| Displaytyp:                 | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                              |
| Maße:                       | Breite: 12,1 cm<br>Tiefe: 10,8 cm<br>Höhe: 14,5 cm                                                                                    |
| Gewicht:                    | 1,30 kg                                                                                                                               |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                                                        |
| Fernbedienung               |                                                                                                                                       |
| Batterie:                   | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan<br>eingebaut                                                                               |
| Rechtliche Spezifikationen  |                                                                                                                                       |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten<br>vorgesehen                                                                                  |
| Verwendungszweck:           | Beleuchtung für Show-Effekte                                                                                                          |