EUROLITE AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot CRMX MK2

IP65-Uplight mit wechselbarem Akku, RGBWA+UV-LEDs, CRMX und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 41700583

GTIN: 4026397745603

Features:

- Integrierter Drahtlos-Empfänger für CRMX-Betrieb
- Robustes Metallgehäuse mit Tragegriff und Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 7,4h je nach verwendetem Programm
- Akku werkzeuglos tauschbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 4 LEDs 10 W SMD 5050 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Dimmer stufenlos; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten; Farbüberblendung variable Geschwindigkeit; Farbwechsel variable Geschwindigkeit; Weißabgleich benutzerdefiniert; Farbmischung einstellbar; Farbmakros; Programmwahl manuell; Energiesparmodus einstellbar
- 51 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 63 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; CRMX by LumenRadio; Stand-alone
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- Einfarbiges OLED Display
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- Gummifüße
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Werbung/Schaufenster

Logistic

EAN / GTIN: 4026397745603

Gewicht: 5,20 kg

Länge: 0.32 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.25 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 3000 mA
Pinbelegung:	Innen + / außen -
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 13000 mAh, 144,3 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 7,4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 7,7h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 10 W SMD 5050 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 27 Hz
Ausstattung:	Frostfilter
DMX-Kanäle:	6; 8; 12
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; CRMX by LumenRadio; Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	3000 Hz
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Auto
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10° Frostfilter 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20° Frostfilter 45°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Bügel zum Aufstellen am Boden
Displaytyp:	Einfarbiges OLED Display
Display:	Akkulaufzeitberechnung
Status LED:	Ladezustandsanzeige
Transporthilfe:	Gummifüße
Material:	Metall, lackiert
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Länge: 17,1 cm Breite: 13,8 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Höhe: 20 cm
Gewicht:	4,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle CR2032
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Ladegerät
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Frostfilter
2 x Rändelschraube
1 x Platte
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
1 x Akku

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.