

EUROLITE AKKU IP UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX

IP65-Akku-Uplight mit RGBW-LEDs, QuickDMX und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 41700585

GTIN: 4026397691610



Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Robustes Metallgehäuse mit Tragegriff und Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm
- 4 LEDs 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- OLED Display
- GummifüÙe
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397691610

Gewicht: 4,90 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.27 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku eingebaut Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 19 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2900 Hz
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	32
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	OLED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 19,00 cm Tiefe: 15,50 cm Höhe: 23,25 cm
Gewicht:	4,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 2 x Batterie