

## EUROLITE AKKU Mini UP-4 QCL Spot MK2

Kleines Akku-Uplight mit RGBW-LEDs und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 41700611

GTIN: 4026397732344



### Features:

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 4 LEDs 4 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt; Uplight-Effekt
- Direkte Farbwahl für 10 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrophon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 18°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Werbung/Schaufenster

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397732344

Gewicht: 0,82 kg

Länge: 0,13 m

Breite: 0,13 m

Höhe: 0,11 m

### Technische Daten:

|                  |   |
|------------------|---|
| Stromversorgung: | 5V  |
| Schutzklasse:    | SK III  |
| Stromanschluss:  | Batterie/Akku                                 |
|                  | Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Akkutyp:                    | 3 x Lithium-Ion 3,6 V, 2600 mAh, 9,36 Wh                             |
| Akku:                       | Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm<br>Ladedauer 5h |
| Lampenart:                  | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                    | 4 x 4 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)                            |
| Blitzrate:                  | 1 - 28 Hz  |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung   |
| Ansteuerung:                | IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon          |
| Projektion:                 | Flimmerfrei  |
| PWM-Frequenz:               | 15000 Hz   |
| Abstrahlwinkel:             | 18°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 18°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 38°  |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz  |
| Displaytyp:                 | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                    |
| Maße:                       | Länge: 11 cm<br>Breite: 11 cm<br>Höhe: 12 cm                         |
| Gewicht:                    | 0,73 kg  |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                       |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen                   |
| Verwendungszweck:           | Beleuchtung für Show-Effekte   |

## Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x USB-Kabel