



Features:

- Professioneller Theaterscheinwerfer mit Farbfilterrahmen und Schutzgitter
- Beeindruckende Lichtleistung
- Robuste Ausführung
- Einfacher Lampenwechsel
- Antihalo-Linse für Punktbestrahlung (Licht im Inneren des Kegels ist heller als am Rand)
- Fokus manuell
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397419610

Gewicht: 9,65 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.37 m

Höhe: 0.34 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 2000 W
Schutzklasse:	SK I
Passendes Leuchtmittel:	Max. 230 V/2000 W Kolben GY16
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm ² H05SS-F

Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Sockel/Fassung:	GY16
Ausstattung:	Fokus manuell
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10 - 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15 - 42°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Metall; Aluminium
Maße:	Länge: 45 cm Breite: 32 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	8,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	4 x Ø12mm
Material:	Metall, 4 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Maschenweite:	20 x 20 mm
Material:	Metall, 0,5 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Belichtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Montagebügel
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Bedienungsanleitung